

# 全套复合免拆模板设备及免拆外模板设备优点及性能

产品名称	全套复合免拆模板设备及免拆外模板设备优点及性能
公司名称	廊坊康洛机械设备有限公司
价格	160000.00/套
规格参数	品牌:康洛 型号:KL-58 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县九间房村
联系电话	13930633188

## 产品详情

### 全套复合免拆模板设备及免拆外模板设备优点及性能

1.FS免拆外模板设备主要由电子计量装置、干粉砂浆搅拌机、料浆搅拌机、工作抬架、抹平装置、传送设备及切割机等组成。干粉砂浆搅拌机、料浆搅拌机采用自动配料、电子计量，自动化程度高，计量准确；成型设备具有结构设计合理、生产操作方便、成型周期短、生产效率高、产品质量好等特点。2.FS复合保温板设备原材料选择有以下几点：1.保温材料选择XPS板作为FS复合保温板设备保温层材料。XPS板导热系数小，抗压强度和抗冲击性能较高，吸水率低，抗老化性能优异，是目前一种较好的轻质保温材料。2.胶凝材料选取普通硅酸盐水泥作为粘结加强层、粘结层、保温过度层和加强筋的主要胶凝材料。普通硅酸盐水泥来源广泛、价格低廉、耐水性能好、强度高、耐久性优异。

伸缩缝后外保温系统在伸缩缝部位不再连续，在冬季温度作用下伸缩缝上下保温系统有翘曲的趋势，如图6(b)所示，该翘曲会引起伸缩缝上下保温系统的角部与混凝土墙体粘结部位的应力集中，当应力超过岩棉条（带）的材料自身抗拉强度或粘结砂浆的粘结强度时，该部位岩棉条（带）会产生拉裂或粘结砂浆开裂甚至粘结失效。而在夏季温度作用下，伸缩缝上下保温系统单元中部会产生外鼓的趋势。

FS免拆外模保温板生产线生产的板材除了具有越有的防火性能外，还具有高效的保温性能，设备生产的板材绿色环保产品，其本身也不含有毒物质，设备在生产板材工艺过程中低能耗，无污染，可回收利用。