

# 不锈钢刚性防水套管生产厂家 天翔管道 天津不锈钢防水套管

产品名称	不锈钢刚性防水套管生产厂家 天翔管道 天津不锈钢防水套管
公司名称	巩义市天翔管道设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市西村镇永安路173号
联系电话	18530918277 18530918277

## 产品详情

### 刚性防水套管的制造过程

刚性防水套管在制造过程中，翼环的厚度和套管的壁厚首先要符合图集所规范的要求。刚性防水套管的翼环两面都应双面满焊，且要保障焊缝饱满、光滑、平整，焊缝没有砂眼、夹渣、气泡和裂纹等现象。焊好后，要把焊渣清理干净。出厂前，需要对刚性防水套管表面打磨，不锈钢防水套管多少钱，保证表面光滑平整，然后再刷两遍以上的防锈漆才可算是合格产品。

接管大多用于需要固定的管道中，就是在刚性防水套管的基础上，采用焊接的方式，在两端各焊接一片法兰盘，不锈钢防水套管厂家批发，低压管道可以使用丝接法兰，4公斤以上压力的使用焊接法兰。翼环在中间起到固定的作用，不锈钢刚性防水套管生产厂家，在安装的时候只要用螺栓螺母将法兰紧固就可以了。接管所采用的的标准依据就是国标法兰的宽度、厚度。这种接管的方式在安装时更为方便快捷，更为牢固，得到广大工程的认可和使用。

02S404防水套管在出厂前都会对其标识规格型号，好方便货物到达工地后施工人员对照相应规格进行安装。但是在现场施工时，我们经常会遇到现场施工人员误解施工图纸内容，错将防水套管的规格DN直接作为管径来施工，造成在实际穿越管道时无法正常使用，进而产生一系列的修改和返工等问题。

按照02S404防水套管图集中所表示，02S404刚性防水套管尺寸表、重量表，天津不锈钢防水套管，表中DN为防水套管公称通径，D1为穿管的管子外径，D3为实际使用的防水套管管子外径，D4为翼环的外径。其中，表中DN尺寸和墙厚尺寸可根据用户需要生产，但是在定货时要特别注明通径、管外径、墙厚。

不锈钢刚性防水套管生产厂家-天翔管道-天津不锈钢防水套管由巩义市天翔管道设备有限公司提供。巩义市天翔管道设备有限公司（[www.gytxgd.com](http://www.gytxgd.com)）在化工管道及配件这一领域倾注了无限的热忱和热情，天翔管道一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张真博。