

# 压风供水自救装置设计规范 压风自救装置箱式供水型号

产品名称	压风供水自救装置设计规范 压风自救装置箱式供水型号
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:ZYJ 名称:压风自救装置箱式 产地:山东
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

## 产品详情

矿用压风供水自救装置规范：在紧急情况下，井下人员需要饮水自救时，打开箱门，再打开相应出水口的阀门，就可以直接喝上干净的水，以等待救援。注意：不能猛力拉拽，以防将导管的接头拉开或将导管拉断。ZJYS压风供水自救装置集压风自救装置和供水自救装置于一体，既能够呼吸到新鲜空气，也能饮用干净卫生的水，提供人体正常的生存环境。安装于采煤工作面、避难硐室、巷道等工作面中参数：供水压力 < 1.6MPa(若外部供水压力 > 1.6MPa，安装降压装置)供水压力0.1 ~ 0.5MPa浑浊度<10NTU温度5 ~ 45 市政自来水饮水出口3个使用直饮软管滤芯寿命2年（家庭净水时）起始产水量400L/min进水接口 10 ~ 25供气压力0.3-0.7MPa呼吸器调节压力范围0.05-0.08MPa（手动式调压）呼吸器供气量范围30-55L/min供气方式地面系统供气或单能泵站供气消音能力 < 85dB(A)操作方式手动防护方法自吸过滤式口罩输出压力有压力表显示压力表规格0-0.25MPa（在调试时能清晰地观察到呼吸器气压值）三个呼吸软管供氧呼吸口罩压力 > 300Pa压风供水自救装置注意事项：先将减压阀压力调至低，即用随设备配的内六角扳手，拧开减压阀螺帽，逆时针方向调到底，压力表显现为零。