

VS1户内真空断路器 VS1真空断路器厂家

产品名称	VS1户内真空断路器 VS1真空断路器厂家
公司名称	保定辰元电气设备制造有限公司
价格	500.00/台
规格参数	品牌:保定辰元 型号:VS1 产地:保定
公司地址	河北省保定市望都县职业技术教育中心内
联系电话	15511275107

产品详情

VS1-12型真空断路器

VS1-12型真空断路器系户内高压开关设备，适用于额定电压12kV、频率50Hz的三相电力系统中，作为保护和控制电器使用，由于真空断路器的特殊优越性，尤其适用于频繁操作的场所。

简介

VS1-12型侧装式(VBM7)真空断路器采用固定式结构，主要用于固定式开关柜中，亦可单独使用，对输配电线路进行控制和保护。

产品性能

VS1真空断路器可在工作电流范围内进行频繁的操作或多次开断短路电流;机械寿命可高达20,000次，满容量短路电流开断次数可达100次。

VS1真空断路器适于重合闸操作并有极高的操作可靠性与使用寿命。

VS1真空断路器(普通型)采用了立式的绝缘筒防御各种气候的影响;且在维护和保养方面，通常仅需对操作机构做间或性的清扫或润滑。

VS1真空断路器(极柱型)采用了固体绝缘结构-集成固封极柱，实现了免维护。

VS1真空断路器在开关柜内的安装形式既可以是固定式，也可以是可抽出式的，还可安装于框架上使用。

技术参数

VS1-12真空断路器技术参数

额定电压

kV

12

额定电流

A

630 1250

额定短路开断电流

kA

20 25 31.5

额定短路关合电流

50 63 80

额定峰值耐受电流

4s额定短时耐受电流

额定绝缘水平短时(1min)工频耐压

kV

42(断口48)

雷电冲击耐压

75(断口84)

额定操作顺序

分-0.3S-合分-180S合分

机械寿命

次

20000

额定短路开断电流开断次数

100

操动机构额定合闸电压(直流)

V

110,220

操动机构额定分闸电压(直流)

额定触头压力

N

2000 ± 200 2500 ± 200 3000 ± 300

触头开距

mm

11 ± 1

接触行程(触头弹簧压缩长度)

3.5 ± 0.5

触头分、合闸不同期性

ms

2

触头合闸弹跳时间

平均分闸速度

m/s

0.9~1.2

0.4~0.8

分闸时间最高操作电压下

s

0.05

最低操作电压下

0.08

合闸时间

s

0.1

各相主回路电阻

u

50

动静触头允许磨损累计厚度

3

收起

主要型号

该产品下的主要型号有:

VS1-12/630-20

VS1-12/1250-20

我公司主要经营变压器、箱式变压器、高低压计量产品、互感器、电力仪器仪表生产销售；电力线路及设备安装施工；电力线缆销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）