

工程专用暖气片 钢制柱形散热器中心距离900mm 宽度180mm柱距45mm 承压1.0MPa

产品名称	工程专用暖气片 钢制柱形散热器中心距离900mm 宽度180mm柱距45mm 承压1.0MPa
公司名称	河北冀明昊暖通设备有限公司
价格	22.50/柱
规格参数	品牌:中春暖通 型号:GZ509 产地:河北衡水
公司地址	衡水市冀州区高新工业园区（永兴路与团结大街 交叉口）
联系电话	13102755322

产品详情

暖气片外表面应在良好的预处理后采用静电喷塑工艺，涂层为白色，漆膜表面应光滑、平整、均匀，不得有气泡、堆积、流淌和漏喷；底漆厚度不得小于15 μ m，漆膜厚度不得小于60 μ m；漆膜附着力应达到GB/T 1720规定的1-3级要求；漆膜耐冲击性能应符合GB/T 1732的规定。暖气片不得有明显变形、划痕、碰伤和毛刺。

暖气片具有优良的内防腐措施，有优异的耐碱性、耐高温性、耐盐雾性、耐候性。内防腐涂层应连续均匀、色泽一致，不允许有孔隙、裂纹、气泡、脱落、漏涂等现象。

散热器配套提供手动放气阀。

暖气片表面涂刷的材料应该无毒无味，在高温下不能产生对人体有害的物质，也不能降低其本身的物理性能。

散热器垫片应采用耐热橡胶成品垫或石棉橡胶成品垫，组对后垫片外露不应大于1mm。

散热器的组对零件：对丝、炉堵、炉补心、垫片、跑风堵、托钩、支架等应符合质量要求。