

轻钢别墅平顶房工期短

产品名称	轻钢别墅平顶房工期短
公司名称	甘肃科能建材集团股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	甘肃省平凉市华亭县石堡子工业园区
联系电话	15591827790

产品详情

保温：轻钢房屋使用三层保温（1.6cm聚氨酯、4cm挤塑板、10cm玻璃纤维棉），比传统的砖混建筑提升60%以上。**隔音。**轻钢别墅的隔音效果可达到60db以上。轻钢别墅屋顶填充两层玻璃纤维棉，在下雨天，住在轻钢别墅里面，几乎听不到打雷声。轻钢别墅平顶房在完工速度上，轻钢别墅又拥有很大的优势。由于轻钢别墅所使用的材料全部为工业化产品，是且施工过程为现场装配式和干法作业，大大提升了施工速度。一栋二百平的房子，从建造到竣工仅需十五天左右。

舒适性：轻钢墙体采用高效节能体系，具有呼吸功能，可调节室内空气干湿度；屋顶具有通风功能，可以使屋内部上空形成流动的空气间，保证屋顶内部的通风及散热需求。

快捷：全部干作业施工，不受环境季节影响。一栋300平方米左右的建筑，只需5个工人30个工作日可以完成从地基到装修的全过程。

环保：材料可100%回收，真正做到绿色无污染。

节能：全部采用高效节能墙体，保温、隔热、隔音效果好，可达到50%的节能标准。

轻钢别墅平顶房与传统砖混结构相比，钢结构体系本身较砖混结构更具延展性和弹性。超轻钢结构属于板肋结构体系，它由轻钢龙骨和欧松板形成的墙体、楼板作为承重结构，属于超静构体系，单根轻钢龙骨或欧松板的破坏不会立即导致整体结构的破坏，有利于建筑物内人员逃生。同时自重轻的钢结构建筑更有利于抵抗时的水平荷载（水平荷载为建筑物自重和水平加速度的乘积，质量越小的建筑物承受的水平荷载越小）。所以在多发区域，低层建筑多为自重较轻的轻型木结构和钢结构建筑。