

不锈钢深井泵厂家 强能工业泵 江西不锈钢深井泵

产品名称	不锈钢深井泵厂家 强能工业泵 江西不锈钢深井泵
公司名称	石家庄强能工业泵制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	石家庄东开发区学苑路师大街9号
联系电话	13780311187

产品详情

不锈钢深井泵的日常维护的主要内容如下：检查并处理易于松动的螺栓或螺母。如拍门、螺栓、轴销、销钉等，双吸离心泵轴封装置填料的松紧程度，空气压缩机阀片等。油、水、气管路接头，阀门渗漏处理。电动机碳刷、滑环、绝缘等的检查处理。检查拦污栅前有无阻水杂物。保持电动机干燥，检查电动机绝缘。检修闸门吊点是否牢固，门侧有无卡阻物、锈蚀及磨损情况。闸门启闭设备维护。吊车维护。机组设备清洁。

QJ深井泵管路部分：用以联接多级泵使其吊装在机井中，将水输送到地面上去。主要由短输水管、输水管、弯管、夹板等部电泵的安装件组成。短输出管是输水管路与多级泵的连接过渡部件。弯管安装在井口处，以改变水流的传送方向。夹板是在化工泵的安装过程中吊装和固定输出管路。石家庄强能工业泵制造有限公司是一家专业的水泵厂家，我公司生产的深井泵，型号齐全，欢迎来电订购。

深井泵安装前的准备，强能泵业作为专业的深井泵厂家，给您介绍一下：

- (1) 首先检查水井的直径、静水深度以及供电系统是否符合使用条件。
- (2) 检查电泵转动是否灵活，应无卡死点，分装的电机和电泵应用联轴器联结，注意上紧顶丝。
- (3) 打开排气和注水螺塞，往电机内腔注满清水，注意防止假满、上好螺塞。不应有漏水现象。
- (4) 用500伏兆欧表测量电机绝缘，应不低于150欧兆。
- (5) 应装备相应的吊装工具，如三脚架，吊链等。

(6)装好保护开关和启动设备，瞬时启动电机(不超过1秒)，看电机的转向是否和转向标牌相同，若相反，调换电源任意两个接头即可，然后上好护线板和虑水网，准备下井。在电机与水泵联结转向时，必须从泵出水口灌入清水，待水从进水节流出时方可启动。