

压风自救供水施救二合一装置 压风供水自救装置安设距离

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 压风自救供水施救二合一装置 压风供水自救装置安设距离 |
| 公司名称 | 泰安市北山机械设备有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 型号:ZYJ 名称:压风供水自救装置 产地:山东 |
| 公司地址 | 南湖东路9号 |
| 联系电话 | 17515272381 15621559368 |

产品详情

矿用供水施救装置安装、使用及维护：供水施救装置安装时，先将减压阀压力调至，即用随设备配的内六角扳手，拧开减压阀顶端螺帽，逆时针方向调到底，压力表显示为零。然后接好井下供水管道。顺时针方向缓缓调整减压阀，待压力表指针指向（0.5Mpa）时，停止调整，并拧上调节孔螺帽，再逐个打开每个供水阀门，看每个供水管是否有足够清洁水流出。若供水正常，请关上供水装置箱门，插好箱门插销。如在紧急情况下，井下人员需要施救饮水时，则打开箱门，再打开相应出水口的阀门，就可以直接喝上干净的水，以等待及时的救援。注意：不能猛力拉拽！运输、存贮：不可露天储存，以免雨淋和晒。可人工搬运装卸，要小心避免摔碰；贮存期限为一年。

如逾期未安装使用，应重新检查，如有损坏和老化的配件，应更换后再用。关键词：矿用供水施救装置价格，矿用供水施救装置厂家。一、压风供水一体装置产品特点1、采用不锈钢箱体，无故障磁力门锁，美观、耐用；2、采用 25的液压胶管快速插头连接，安装方便、使用可靠；3、内部采用不锈钢、铜管连接，安全可靠；4、采用设计的油水过滤器，单个压力调节装置，调压范围广，流量范围大，过滤空气中的油水、杂质，还可降低噪音，使通过的空气洁净卫生，使人员呼吸；5、采用单向节流阀呼吸口具，外部有害气体不能进入；呼吸口具是根据矿井下特点专门设计的，口具上安装了单向阀，气体只能从口具向外排出，外部气体不能进入，保证了矿工的安全，而且不影响视线，人员可在一定的范围内活动；6、可以根据用户需要，设计多种安装方法和呼吸口具的个数。

压风供水一体装置相关参数系统供气压力：0.3—0.7MPa供气量范围：30—55L/min(0.3MPa)呼吸器调节压力范围：0.05—0.1MPa供气方式：地面系统供气或单能泵站供气消音能力：85dB(A)操作方式：一次手动快速供气防护方法：防护口罩尺寸（长X宽X高）：800X370X160重量：15kg。压风供水一体装置购买须知：1.网上报价不准,具体产品价格请致电联系电话,以电话中实际报价为准。2.因产品生产批次、具体型号不同,以上图片仅供参考,详情可联系我们的业务人员进行具体核实。我公司主要生产矿用安全防护系列的产品：矿用压风自救装置，供水自救装置，压风供水自救一体装置，导风筒、风筒布、ZYJ箱式压风自救器、压风供水自救装置、防尘喷头、隔水袋和水槽、气水分离过滤器（油水分离器）、水袋挂钩、

风筒接头器、水泡泥袋等，欢迎新老客户来电订购。