

洛阳热力非金属补偿器 华锐

产品名称	洛阳热力非金属补偿器 华锐
公司名称	山东华锐波纹管有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市高新区龙潭路南段377-2号
联系电话	15588593788 15588593788

产品详情

非金属膨胀节的应用特点是什么。 1.用于低温-70到高温260之间。 2.耐臭氧、氧、光及气候老化，野外使用耐候性优良，寿命非金属膨胀节可达10年 3.具有高绝缘性能，介电常数3-3.2，击穿电压20-50KV/MM 4.柔韧性好，表面摩擦力大，弹性好 5、多向补偿：非金属补偿器可以在较小的尺寸范围内提供较大的轴向、角向和侧向位移。 6、无反推力：非金属膨胀节体材料为玻璃纤维织物及其涂覆制品，热力非金属补偿器哪家好，无力的传递。使用非金属补偿器可简化设计，热力非金属补偿器厂家直销，避免使用大的支架，节省大量的材料和劳动力。 7、消声减震：硅橡胶与玻璃纤维布复合而成，热力非金属补偿器定制，具有高绝热性能、隔震降噪、耐（高）低温、耐腐、耐压、结构简单、重量轻、易安装维修等特点。纤维织物和保温棉本身具有吸声减震的作用，能有效地减少锅炉、风机等系统的噪声和震动。非金属膨胀节 8、优良的耐高温、耐腐蚀和密封性能：采用有机硅、氟等高分子材料涂覆处理，具有优良的耐高温、耐腐蚀和密封性能。

非金属膨胀节焊接方式是什么呢？ 循环流化床锅炉需要在非常紧凑的空间里吸收较大的胀差和扭转偏转角度，金属膨胀节已不能很好满足其胀差补偿的需求。而非金属膨胀节则同时具有万向补偿和吸收位移量大，无弹性反力，非金属膨胀节外表温度低，降低噪声，隔绝振动，安装和维修方便，的耐高温、耐腐蚀和耐磨特性等优点，非金属膨胀节在循环流化床锅炉中得到广泛使用，那么非金属膨胀节的焊接方式都有哪些呢？下面总结了几条：(1)根据不同的管材，选择不同的焊条，制定相应的非金属膨胀节焊接工艺。

(2)利用吊环和吊杆将金属部分分段吊装并按图就位，保证非金属膨胀节金属部分每段间接口的间隙和错边量。 (3)通过点焊将非金属膨胀节金属部件两端固定在风道或管道上，确保尺寸和气流方向。 (4)非金属膨胀节金属部件各段按图焊接。对于有活动挡板的，活动挡板单独拼接，不允许活动挡板和其他金属焊接 (5)焊接完毕清理干净。 (6)按照使用工况和图纸准备接n 法兰问符合温度、压力要求的密封垫片，并按照法兰孔的位置将垫片冲孔。 (7)装非金属膨胀节螺栓、垫片、螺母、并反复拧紧。

(8)根据非金属膨胀节补偿量的大小和方向，进行预压缩或拉伸。

非金属膨胀节的结构特点是什么 非金属膨胀节常用于脱硫管道工程，与金属膨胀节相比，优势在于：同等长度条件下，非金属膨胀节的补偿量大于金属膨胀节；换维修方便，如果非金属膨胀节的金属框架无损坏的情况下，可以只换非金属织物蒙皮部分；在正常工况条件下，非金属膨胀节成本低于金属膨胀节。 脱硫管道用非金属膨胀节的组成材质视脱硫管道的温度和腐蚀清理而定： 1) 常温无腐蚀的情况下，如无特殊要求，非金属膨胀节可采用无导流筒形式，安装换简单方便； 2) 常温有腐蚀的情况下，非金属膨胀节一般采用带导流筒形式，织物蒙皮采用耐腐蚀材质，增加其使用寿命；安装时，需要注意导流筒标注的介质流向标识； 3) 高温无腐蚀的情况下，非金属膨胀节需采用耐高温特殊结构，吸收管道的热位移量； 4) 高温有腐蚀的情况下，洛阳热力非金属补偿器，非金属膨胀节需采用耐高温腐蚀的专用结构，不仅补偿管道产生的热位移，而且减缓烟气带来的腐蚀。

需要在此提醒注意的一点：非金属膨胀节的外层-非金属织物蒙皮部分需要保护好，不管是在运输过程中还是在现场施工过程中。

洛阳热力非金属补偿器-华锐(推荐商家)由山东华锐波纹管有限公司提供。山东华锐波纹管有限公司(www.hrbwg.cn)实力雄厚，信誉可靠，在山东泰安的五金配件等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领华锐和您携手步入辉煌，共创美好未来！