

烟台防火阻火圈

产品名称	烟台防火阻火圈
公司名称	烟台莱司顿防水科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:昌东 型号:防火 产地:烟台
公司地址	烟台市高新区经八路17号
联系电话	15963148416

产品详情

阻火圈是由金属材料制作外壳，内填充阻燃膨胀芯材，套在硬聚氯乙烯管道外壁，固定在楼板或墙体部位，火灾发生时芯材受热迅速膨胀，挤压UPVC管道，在较短时间内封堵管道穿洞口，阻止火势沿洞口蔓延。

本产品具有结构紧凑，造型美观，防渗漏与防火措施有机结合，施工安装方便等优点，为UPVC[排水管](#)在[工业与民用建筑](#)，特别是高层建筑中的推广应用提供了有力的消防保障。本产品贯穿明装或暗装固定在楼板部位或墙体两侧，阻火效果好，耐火时间长，具有优良的耐火、耐潮湿、抗氧化性能，结构紧密、造型美观、安装方便等优点。

随着中国的经济高速发展以及建设热、[房地产热](#)过后，暴露的安全、环保、能源等问题日益突出。塑料管道在各类公共和民用建筑中得到广泛应用，但

塑料管道往往容易成为火灾传播的通道，塑料管道遇热火烧毁后形成的孔洞像一个烟囱，使火焰和烟气从一层沿管道蔓延和扩散至另一层，或从一个房间蔓延和扩散到另一个房间，使火灾损失扩大。世界各国消防组织得出一致的结论，塑料管道是火灾蔓延和扩散的罪魁祸首。

根据我国[住建部](#)GB 50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》中室内排水系统安装第5.2.4条：高层建筑中明设排水塑料管道应按设计要求设置阻火圈或[防火套管](#)。

根据我国[住建部](#) CJJ/T29-2010《建筑排水塑料管道工程技术规程》（2011年10月1日实施）中第4.1.3条，敷设在高层建筑室内的塑料排水管道当管径大于等于110mm时，应在下列位置设置阻火圈：

1、明敷立管穿越楼层的贯穿部位。2、横管穿越[防火分区](#)的隔墙和防火墙的两侧。3、横管穿越[管道井](#)井壁或管窿围护墙体的贯穿部位外侧。

阻火圈的安装应符合产品要求，安装时应紧贴楼板底面或墙体，并应采用膨胀螺栓固定。规格+型号尺寸,内径 外径 高 ZHQ 40、50、75、90、110、125、160、200、250、315等十种规格,明装式与暗装式 ZHQ 40、50、75、90、110、125、160、200、250、315等十种规格

阻火圈种类：螺丝对接、卡扣对接、四角卡扣对接、四角螺丝对接