

灌封胶DP110导热阻燃灌封胶 康万成商贸 灌封胶

产品名称	灌封胶DP110导热阻燃灌封胶 康万成商贸 灌封胶
公司名称	珠海康万成商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	珠海市香洲区人民西路1008号4栋203商铺206房
联系电话	15015008580

产品详情

活性期60分钟，4小时内达到操作强度，允许有足够的时间重新定位为耐冲击性和高抗老化性增韧，以承受严苛条件杰出的环境表现在重要情景下的使用有高剥离和剪切强度，具备强力粘接特性UL-HB认证，ASTM E162，ASTM E662，Bombardier SMP 800C，Boeing BSS 72393M? Scotch-Weld? 460环氧胶粘剂是加强型、双组分环氧胶粘剂，具有一个2：1混合比，活性期60分钟，达到操作强度大约四个小时。这款产品在不同表面具有强力持久的粘接。

在使用Duo-Pak（DP）大小的胶粘剂时，可依靠3M分配设备实现方便和准确的计量、混合和分配。

美国3M胶水为多用途的工业胶粘剂，粘接范围广泛，适用性强。具有高粘度，灌封胶，耐水，耐高温、快干等特性。

产品用途：

1. 电子元器件的粘接，固定，保护，绝缘。
2. 手机屏，显示器，家用电器边框的粘接。
3. 金属，塑胶，木质，水泥，帆布的粘接。
4. 快速干燥，灌封胶DP110电源防水灌封胶，固化，塗在大部分多孔材質上不會被吸收。
5. 乾燥後形成一個有防水的接著面。

?环氧树脂胶粘剂既有双组分胶粘剂（混合两种组分时即固化），也有单组分胶粘剂（通过温度固化）。它们通常拥有的强度和综合性能。它们还可提供耐高温、耐溶剂和耐室外气候性。它们可与金属、木材和混凝土实现优良粘附，柔性环氧树脂胶粘剂还能粘合部分塑料和橡胶。环氧树脂胶粘剂通常需要干净

、摩擦过的表面才能获得粘合强度。

拉伸是在整个接合处上均匀施加拉力。拉力方向为垂直远离胶粘剂粘合处。

剪切

剪切是在胶粘剂上直接施加拉力，迫使基材彼此滑动。

分裂

分裂是在一个接合边缘集中施加拉力，从而对粘合处施加撬力。理论上另一个接合边缘承受的应力为零。

剥离

剥离是沿着粘合边缘（其中一个基材为柔性）的细线集中施加拉力。

灌封胶DP110导热阻燃灌封胶-康万成商贸-灌封胶由珠海康万成商贸有限公司提供。珠海康万成商贸有限公司（sanwatoa.1688.com）位于珠海市香洲区人民西路1008号4栋203商铺206房。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前康万成商贸在合成胶粘剂中享有良好的声誉。康万成商贸取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。康万成商贸全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。