

升降杆、气动升降杆、恩华气动升降杆等通讯用搭载机构

产品名称	升降杆、气动升降杆、恩华气动升降杆等通讯用搭载机构
公司名称	无锡恩华工业设备制造厂
价格	158.00/个
规格参数	型号:QD00006 适用范围:----- 产品别名:升降杆
公司地址	无锡市惠山区阳山镇高潮村
联系电话	0510-83051869 15961773713

产品详情

型号	QD00006	适用范围	-----
产品别名	升降杆	品牌	恩华

气动升降杆说明：一:本产品具有：重量轻；收藏高度低，升高高度范围大；适合全天候使用；强耐腐蚀；负荷大；具有结构简单;使用方便等特点。使用范围：本产品可以使用在地面、车载及船载使用，升降杆上可安装天线、云台、照明灯、摄像头、通讯设备、气象仪器等。广泛用于公安、消防、通讯、气象、市政建设、各种自然灾害、突发事件现场夜间抢险、抢救等各个领域；可安装于卫星新闻采访车、转播车、军用、公安指挥车、应急通信车及其他特种车等各种车型；还可作为运动场地照明载体。最大升高30.6米.需要250kg物体的举升场合;.

二:技术指标体的举升场合;.

1收藏高度：根据客户要求定制

2总升高高度:根据客户要求定制

3安装方式:根据客户要求定制

4材质:采用高强度铝镁合金型材，强耐腐蚀；缸内壁采用高压耐磨瓷化处理工艺密封联结。；

5保压性能:高水平密封性能，静止状态下24小时升降桅杆下滑小于10mm。采用活塞摆动行程冲气结构，该结构重的活塞采用高强度含石墨的聚四氟乙烯材料;所有的传动系统是封闭的，杆体和杆体之间有橡胶密封圈进行密封（此密封圈为日本进口密封件nok），防水防沙性能好，防腐能力强；

6表面处理:硬质氧化增加了铝镁合金型材的强度;

7抗风能力:我们的杆体采用圆形截面，在相同的安装空间内，圆形截面可提供更高的强度、刚度、抗扭能力和抗弯能力；抗风8级；具有防转动功能.，工作压力:<0.30 mpa;。

8具有内置线的结构;我公司首先实现了把设备控制线和电源线固定在升降杆内部，在国内最早实现了升降杆内部走线，在美观上和使用性能上更进一步

9。车载升降桅杆是通过在车顶固定，或者安装在车周边，并通过拖盘及支撑架联合固定。客户设备在选择时，应根据不同型的安装面到顶的高度而确定车载升降桅杆的原始高度。致使产品装于顶时，其原始高度为最矮，确保车体有最大的高度通过性及尽量地减少设备的风阻

三：售前服务：我们接受产品定制及oem生产需求。即使是同一款标准的产品，不同的客户因不同的使用要求，关注的某些指标也不尽相同。只要您提出关于升降杆的参数要求，从总高、闭合高度、抗风能力、垂直承载、偏载、升降时间、、偏摆要求到电源形式、重量、安装方式等，我们负责给您定制一款属于您的专用升降杆。

四：售后服务，可安排技术人员指导安装。质保：一年包换，三年保修，终身维护（48小时之内到达现场）。