

导光级亚克力 PMMA VH5001/南通丽阳

产品名称	导光级亚克力 PMMA VH5001/南通丽阳
公司名称	东莞市凯硕塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	性能:导光级 规格:25KG/包 包装:原厂原包
公司地址	樟木头奥园塑金国际15栋109
联系电话	0769-21122780 13622628657

产品详情

进口三菱丽阳PMMA VH5001标准丙烯酸树脂PMMA成型不良的对策与原因：（2）银条这是加料孔内沿树脂的流动方向、产生于产品表面的银白色的条纹。发原因有很多，可通过下列对策防止：

充分干燥 亚克力粒子

降低料筒温度、增大注塑压力

提高注塑速度

降低熔融状态时的螺杆转速、调节背压

若是薄型成型、提高模具温度、降低料筒温度

确定熔融状态的时间

增大浇口(主流道·分流道·进料口)的横截面面积并缩短其长度使树脂更

易流动、降低料筒温度。收缩亚克力粒子注塑成型不良的现象通常有、注塑不足、银条、收缩、气泡、

喷射痕、接合缝、灰黑斑纹、裂纹、翘曲、异物混入等。其预防对策通常有:进口三菱丽阳PMMA VH5001标准丙烯酸树脂PMMA的来历简介：

PMMA也叫亚克力或者亚加力。英文叫acrylic 的中文叫法，翻

译过来其实就是有机玻璃。化学名称为聚甲基丙烯酸甲酯。香港人多叫亚加力，是一种开发较早的重要热塑性塑料，具有较好的透明性、化学稳定性和耐候性，易染色，易加工，外观优美，在建筑业中有着广泛的应用。

品种型号特征用途举例标准品种VH标准丙烯酸树脂中，耐热性*汽车尾灯、工业机器镜头MD平衡成型性、耐热性，用途广泛餐具MF流动性很好，适合于大型或薄壁的成型品杯类、碗碟光学等级VH (光学) 光学镜头用，VH性能不变，降低了异物镜头镜片、CD面板VH5重视耐热性的同时，提高了流动性液晶显示器用导光板（注塑）TF8,TF9有很好的流动性，适合于薄型导光板笔记本电脑用导光板VH6适合于厚壁挤出成型板挤出成型导光板特殊等级Special GradesVHS耐热性同于VH，提高了加工成型性汽车LED聚光镜头SV流动性*，耐热性也不错共挤表层V适合于挤出成型板普通挤出板VH4保持了VH的性能，提高了耐溶剂性汽车尾灯灯罩抗冲击等级Impact Resistant GradesIRD series外观、流动性很好文具、卫浴用品IRL series平衡抗冲击性、耐热性、成型性手机面板、汽车雨楣IRS series抗冲击品种中，流动性*共挤表层、液晶电视外框IRG series抗冲击性、耐热性很好，可用于挤出成型建筑用板材、桌柜边角防静电等级TBR series防静电性能很好照明器具、液晶窗口*防静电TBV series具有耐水洗、持续防静电、抗冲击性能吸尘器、半导体盒子特殊颜色滤光可以去除特定波长的光线红外线遥控器、太阳镜高扩散颜色扩散性很好，全光线投射率很高LED盖、扩散导光体