

20千瓦三相柴油发电机出口

产品名称	20千瓦三相柴油发电机出口
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

20千瓦三相柴油发电机出口，

柴油发电机组有常用功率和备用功率2种，国内是以常用功率为准，而国外是以备用功率为准，备用功率一般比常用功率大，所以国内要注意分辨。20千瓦三相柴油发电机出口，

柴油发电机组的功率单位KW于KVA的关系：kw是功率的单位，一般1KVA=0.8KW，购买时不要把kva和kw混淆。车载静音永磁发电机与励磁发电机的较大区别在于它的励磁磁场是由永磁体产生的。永磁体在电机中既是磁源，又是磁路的组成部分。永磁体的磁性能不仅与生产厂的制造工艺有关，还与永磁体的形状和尺寸、充磁机的容量和充磁方法有关，具体性能数据的离散性很大。

产品型号：GT-20TSI

发电机参数

额定功率KW 20

备用功率KW 22

额定频率HZ 50

额定电压V 220/380

启动方式 电启动

机构类型 静音款（带四个轮子子）

功率因素 1.0

相 数 单/三相

燃油型号# 0#夏季、-10#柴油

排量 1.5L

工作时间 12H连续运转

电机类型 稀土永磁电机

机器油耗G/KW.H 200 (满载)

工作时间H 12

消声装置 消音装置

柴油发动机参数

发动机品牌 欧洲狮

发动机型号 OU-310FTSI

冷却方式 水冷

额定转速r/min 3000

燃烧系统及缸体结构 四缸、V型、直喷 发动机

进气方式 涡轮增压

防护等级 IP22

油箱容量L 32

机油容量L 2.8

连接方式 锥度轴刚性连接

过载能力% 100

调速方式 机械调速

机器配置 标准

绝缘等级 H

整体外形及重量噪音

尺寸 (不带轮子)

长mm 1550

宽mm 865

高mm 1100

整机净重KG 480/550

7m/db(A) 1500rpm(min-1) 59-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业消音装置、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

20千瓦三相柴油发电机出口，

选用功能可靠的重载工业部件，可远距离操作，能够接连作业。

维护内部元器件免受碰击，一同利于空气流动，然后延伸发动机寿数。该规划还具有下降噪音的效果。

维护便当便当，在焊机的一侧即可检查油量检查、加油、燃油滤清和空气清洗器。

在安装的时候，厂家都会有固定的地方安装发电机，这就需要按照人员细心，在安装的时候一定要将底座完全的紧固在一起，避免在以后的行驶中出现松动，导致抖动。