

山东荷矿重工 扒渣机

产品名称	山东荷矿重工 扒渣机
公司名称	山东荷矿重工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁市任城区任城大道77号
联系电话	16513666688

产品详情

扒渣机的特点

制动是一种能使车辆减速的

机械制动装置，又称减速器，是任何行走和运行机械设备的的重要组成部分。

在日常使用矿井扒渣机时，应定期检查和维护制动器。

为了确保制动装置能够正常使用，必须注意以下情况:

1. 制动部分不能出现障碍物。

制动部分一旦出现障碍物，将影响其功能的使用，容易导致采渣机发生安全事故。一旦发现障碍，应及时排除。

2. 扒渣机的制动器不能使螺钉松动。一经发现，应及时拧紧。

3. 小型扒渣机的制动部件应无油污。

如有油污，扒渣机厂家，应及时清理。如果扒渣机液压缸漏油怎么办？发布时间：2018-09-12 12:56:51

作者：来源：操作扒渣机时，如果遇到液压缸漏油，不要惊慌。检查以下三个部分并采取相应措施:

1. 扒渣机密封，检查密封是否磨损。如果密封件磨损了，扒渣机，需要换一个的。

2、气缸行程，确认气缸行程，不超过，扒渣机，控制和调整其行程。

3. 液压油中的含水量可能过高。用新液压油更换液压油。

如果扒渣机液压缸漏油，建议大家检查以上三个部件，并采取上述措施及时排除故障。

扒渣机长期使用发生渗漏要怎么解决？

扒渣机长期使用发生渗漏要怎么解决？

扒渣机使用长时间后容易发生渗漏问题，那么遇到渗漏我们该如何解决呢？先先要了解渗漏的原因，找到原因后将其解决。

造成扒渣机渗漏的原因有下面三点：

- 1、机器的接头出现松动现象
- 2、密封垫或者是密封圈失造成渗漏
- 3、机器上的焊缝产生渗漏

解决扒渣机渗漏原因的方法如下：

- 1、要做好接头的紧固，拧紧接头
- 2、做好对于垫圈或密封垫的更换
- 3、对于发生渗漏的部分进行补焊

扒渣机反铲机构主要由回转油缸、大臂、大臂油缸、小臂、小臂油缸、铲斗、铲斗油缸和单向节流阀等部件组成。控制回转油缸伸缩可使扒渣机大臂作左右旋转，回转油缸 两装有单向节流阀来控制回转的速度。控制大臂油缸伸缩可使大臂作上下运动，大臂油缸有杆腔装有单向节流阀来控制大臂下降的速度。控制小臂油缸伸缩可使小臂作前后运动。控制铲斗油缸伸缩可使铲斗作挖掘动作。铲斗上装有斗齿，磨损后可以更换。

扒渣机介绍

小车走行式液压扒渣机包括：液压站、操作站、扒渣机回转底盘、小车走行导轨、扒渣小车、扒渣臂整体抬升装置，扒渣臂上下摆动装置、机座、液压管线、电气控制系统等。

扒渣机操作通过两个主令控制器完成，包括扒渣操作和铁水液面调整，操作人员可以通过操作这两个主令控制器完成扒渣机所有动作，因此整台扒渣机操作十分简便，操作人员经过简单的训练就可以掌握，是种运行可靠的成熟产品，现在内各大钢厂已经广泛使用。

扒渣机采用液压驱动，其中伸缩臂运动、机身旋转由手动阀门控制液压马达驱动；扒渣臂整体抬升，扒渣臂抬仰、打渣等动作通过油缸驱动。

扒渣机操作采用两个主令控制器，操作人员可以通过操作这两个主令控制器完成扒渣机所有动作，小型扒渣机，包括伸缩臂前进、后退、扒渣臂上升、扒渣臂下降、扒渣臂左摆动、右摆动、返回中心等，由于扒渣机所有操作都集中在两个主令控制器上，因此整台扒渣机操作十分简便。

山东菏矿重工-扒渣机由山东菏矿重工机械有限公司提供。山东菏矿重工机械有限公司（www.sdhkzgjx.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。山东菏矿重工——您可信赖的朋友，公司地址：济宁市任城区任城大道77号，联系人：戴法扬。