

进盛和 专业供应商 高压断路器 合肥断路器

产品名称	进盛和 专业供应商 高压断路器 合肥断路器
公司名称	安徽进盛和电力科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市包河区五金商贸城C栋2单元114号—116号
联系电话	15256564449

产品详情

断路器正确停送电的操作方法:

- 1、断路器重合闸次序：先合开关电源侧电源开关的再次商业保险，再合开关电源侧电源开关，高压断路器，查验准确无误后，再合负载侧电源开关再次商业保险，再合负载侧电源开关，确定准确无误后，漏电断路器，重合闸实际操作完毕。
- 2、吸合实际操作：先打开高压负荷开关，再打开负载侧电源开关的再次商业保险，合肥断路器，确定准确无误后，再打开开关电源侧电源开关，随后打开开关电源侧电源开关的再次商业保险，查验准确无误后实际操作完毕。

断路器选用的要求

- 1) 断路器的选用要满足断路器自身的负载性质以及故障类别的基本要求。
- 2) 选择合适的断路器要综合考虑交流，频率，以及直流，电压值等因素，并且要以回路的额定电压以及额定频率为选择的依据。
- 3) 依据回路短路的准确参数值确定断路器应有的通断能力以及动稳定和热稳定能力。
- 4) 根据系统的选择性保护要求，确定上、下级断路器的匹配。

如何去选择智能真空断路器？

1、根据柜型选择断路器的类型，对室内固定型10KV开关柜，大部分选用ZN28型真空开关，配弹簧操作机构，可交、直流电动操作，也可手动操作；对室内移开型10KV开关柜（如KYN型），可选用VS1型真空开关，配弹簧一体化操作机构，可交、直流电动操作，塑壳断路器，也可手动操作。

2、选定断路器的额定电流。一般配电断路器有630A、1000A、1250A、1600A四种，你应根据负荷情况计算流过该断路器的负荷电流，再留出裕量后，选定其额定电流；对2000KVA的变压器，其额定电流 $I=2000 / (1.732 \times 10) = 115.5A$ ，可初步选择630A的断路器，但还应进行校验。

进盛和 专业供应商(图)-高压断路器-合肥断路器由安徽进盛和电力科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。安徽进盛和电力科技有限公司（www.ahjshdl.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为电子、电工产品加工具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.ahjshpdx.com）还是从事合肥配电柜，安徽配电柜，配电柜的厂家，欢迎来电咨询。