

手动圆型插板阀，圆形闸板阀

产品名称	手动圆型插板阀，圆形闸板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	连接形式:对夹式、法兰式 材质:304不锈钢材质 性能:耐磨
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

手动圆型插板阀，圆形闸板阀主要由阀体、阀板、丝杆、阀杆螺母、支架、压条、手轮、填料组成，具有体积小，重量轻，本产品属单夹式梅花型、平行单闸板结构、单向流通性质，流通阻力小、可切断各种浆类、灰渣、污水、水渣混合物、纤维等介质，广泛应用于电力，市政、矿山、冶金、化工、煤炭、水利等行业，是种应用性强的新型更新替代阀门产品。

产品可提升的闸板密封面，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物；不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏；短结构长度，可节省原料、安装空间、也有效支持管道强度；阀体上的导向块使闸板正确运动。挤压块保证闸板有效密封；U型闸板可作为切断使用。

- 1 阀体材质:铸钢(WCB)、不锈钢(304、316)、2520
- 2 公称压力：0.6Mpa、1.0Mpa、1.6Mpa、2.5Mpa、150LB
- 3 公称通径：DN50-600mm NPS2"-24"
- 4 适用温度:-38~+650（具体温度范围视密封副材质和介质性质而定）
- 5 连接法兰:ANSI B16.5、GB/T9113、JB/T79、HG、SH、JIS、DIN、NF、BS标准
- 6 密封型式：硬密封（H、Y）、软密封（X、F）
- 7 泄漏量:硬密封：D级（液体0.1XDNmm³/s）、软密封：A级（零泄漏）
- 8 驱动方式：手轮驱动

手动圆型插板阀，圆形闸板阀主要零部件材料：

阀体、上盖碳钢、不锈钢阀板不锈钢阀杆不锈钢密封圈橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

手动圆型插板阀，圆形闸板阀主要性能规范：

公称压力PN壳体试验1.5 Mpa密封试验1.1 Mpa工作温度橡胶 80 四氟密封 180
硬密封 425 适用介质糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

手动圆型插板阀，圆形闸板阀执行标准：设计制造 Design and manufacture: JB/T8691-1998结构长度
structural length: GB/T15188.2-94法兰连接 Flange connection: GB/T9113.1-2000 JB/T79-94试验与验收 testing
and acceptance: GB/T13927-92手动圆型插板阀，圆形闸板阀主要外形尺寸：单位：mm

MPaDNLDD1D2HN-MD0W(Kg)1.050431601251002854-M16180865461801451202984-M16180108046195160135
3154-M1622012100522151801553658-M1622014125562452101854008-M1623022150562802402104758-M20280292
00603352952655408-M20360382506839035032063012-M20360663007844040036878012-M204001003507850046042
888516-M2040011940010256551548299016-M22400195450114615565532110020-M225302855001276706205851200
20-M22530389