

## 24芯光缆接头盒

产品名称	24芯光缆接头盒
公司名称	宇晨通信科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	宇晨:1
公司地址	慈溪市观城工业区
联系电话	0574-63622262 13857458939

## 产品详情

帽式（材质）光缆接头盒生产厂家

箱体采用进口增强塑料，强度高，耐腐蚀，终端盒适用于结构光缆的终端机房内的接续，结构成熟，密封可靠，施工方便。

广泛用于通信、网络系统，CATV有线电视、光缆网络系统等等。右侧为二进二出接头盒；

用于两根或多根光缆之间的保护性连接、光纤分配，是用户接入点常用设备之一，主要完成配线光缆与入户线光缆在室外的连接作用，并可根据FTTX接入需要安装盒式或筒式光分路器；

按外形结构可分为帽式光缆接头盒和卧式光缆接头盒两种；

根据光缆敷设方式有架空、管道（隧道）和直埋等类型；

按光缆连接方式分为直通接续和分歧接续两种；

按密封方式有热收缩密封型和机械密封型。 [1]

光纤接头经过接头盒保护后，应能免遭潮气的侵蚀，不应增加保护前的光纤接头衰减，以及符合以下要求：

#### 光缆接头盒再封性能

光缆接头盒按规定的操作程序重复3次封装后进行试验。光缆接头盒内充气压力为100kPa±5kPa，浸泡在常温的清水容器中稳定观察15分钟应无气泡逸出，或稳定观察24小时气压表指示应无变化。

#### 光缆接头盒机械性能

经下列各项试验后，光缆接头盒箱体及盒内各部分应无变化，必要时做通光检查或打开箱体检查。下列各试验均应在光缆接头盒内充入(60±5)

kPa气压，试验后气压应无变化；浸入常温的清水容器中稳定观察

15分钟应无气泡逸出或稳定观察24h气压表指标应无变化，壳体及其构件应无裂痕、损坏和明显变形。

好了，今天给大家介绍光缆接头盒就到这里了，有疑问的可以咨询小编我！