

分布式图像火灾探测器 中消恒安

产品名称	分布式图像火灾探测器 中消恒安
公司名称	中消恒安(北京)科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街甲13号3号楼三层D
联系电话	18612181119

产品详情

独立式电气火灾探测器类型介绍

外置互感器式探测器

剩余电流互感器与探测器本体分离，互感器通过一段信号线与探测器连接。这种方式为安装提供了很好的灵活性，只要配用不同窗口尺寸的互感器，就可以使用在各种电流等级的线路上。互感器与探测器本体可以相距数米至数十米。但这种方式对互感器及信号线的要求较高。

中消恒安(北京)科技有限公司——专业生产、销售电气火灾监控系统，分布式图像火灾探测器，我们公司坚持用户为上帝，想用户之所想，急用户之所急，分布式图像火灾探测器价格，以诚为本，讲求信誉，以产品求发展，以质量求生存，我们热诚地欢迎各位同仁合作共创辉煌。

电气火灾探测器常见问题分析

配电柜内其他用电部件电源取电点不当

经常出现配电柜装配完成后，分布式图像火灾探测器报警，空载试通电时探测器报警，或显示相当数值的漏电电流。这往往是配电柜内其他用电部件（如指示灯、风扇、保护器、整流器等等）电源取电点不当。原因与第 点相同。我们必须牢记，凡是装有剩余电流保护或报警装置（包括RCBO）的线路，分布式图像火灾探测器多少钱，相线和零线必须同时同向穿过剩余电流互感器，而保护地线（PE）不能穿过。穿过剩余电流互感器后的下游线路必须是独立的，不能与剩余电流互感器的上游线路“共零”或有任何电气连接，零（N或PEN）线不允许重复接地。

如需了解更多电气火灾监控系统的相关内容，欢迎拨打图片上的热线电话！

电气火灾探测器的核心——传感器

想要了解更多电气火灾监控系统的相关内容，可随时拨打图片上的热线电话或关注中消恒安(北京)科技有限公司网站。

温度传感器也温度传感器

是剩余电流式电气火灾监控探测器的重要组成部分。温度传感器为一热敏电阻NTC，它提供0~120 的温度监控基准，可以用来监测线缆或配电箱体的温度，提供温度保护。

分布式图像火灾探测器-中消恒安(推荐商家)由中消恒安(北京)科技有限公司提供。中消恒安(北京)科技有限公司(www.zhongxiao119.com) 是从事“余压监控系统/地下车库一氧化碳浓度监控系统”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：于君

。