

# PZ273X-10电控液动刀闸阀

产品名称	PZ273X-10电控液动刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2700.00/台
规格参数	型号:PZ273H/Y-10C 性能:耐磨 连接形式:对夹式、法兰式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ273X-10电控液动刀闸阀，电液动耐磨刀型闸阀PZ273H/Y-10C用途：

该产品通过电液联动装置往复推位来控制阀门的开启和关闭，如配置传感器或数字显示装置，可进行远距离，高空的危险地区的集中或程序控制，广泛应用于冶金，电力，煤炭，矿山，水利等行业，是一种应用性强的新型更新替代产品。

PZ273X-10电控液动刀闸阀主要零部件材料：

公称压力MPa

试验压力

工作温度

适用介质

壳体MPa

密封MPa

0.6

0.9

0.66

80

纸浆、煤浆、水、灰渣

1.0

1.5

1.1

PZ273X-10电控液动刀闸阀主要性能规范：

型号

Z973X-2.5

Z973X-6

Z973X-10

Z973X-16

工作压力(MPa)

0.25

0.6

1.0

1.6

适用介质

煤浆、糖浆、纸浆、泥浆、污水、矿渣等

适用温度( )

120

材料

阀体

灰铸铁

闸板

铬镍钛不锈钢

阀体密封圈

合成橡胶或聚四氟乙烯

阀杆

铬不锈钢

支架

碳素钢

填料

聚四氟乙烯

PZ273X-10电控液动刀闸阀电液动装置参数：

机、电、液、仪一体化，实现现场控制，集中监控或自动控制。

无级调力，运行平稳，冲击力小，适用于较高压力场合。

节能，液压传动效率高达80%

阀门整体结构紧凑，体积小，无需液压泵站。

可控制任意阀位并可锁定。