

# 96芯光缆接头盒

产品名称	96芯光缆接头盒
公司名称	宇晨通信科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	宇晨:1
公司地址	慈溪市观城工业区
联系电话	0574-63622262 13857458939

## 产品详情

产品描述

宇晨  
室外  
熔接  
5kg

光缆接头盒

一、产品简介：FTTH室外壁挂式光分路器箱用于光缆与光通信设备的配线连接，通过配线箱内的适配器，用光纤跳线引出光信号，实现光配线功能。适用于FTTH工程光缆到楼后使用，安装于楼道、地下室、机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出，实现光缆的直通功能，满足传统传输网络工程的需求

二、主要特点：

- 1.有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。
- 2.箱体采用冷轧板制成，经静电喷塑处理，美观大方，线条清晰，防腐防水性能好，使用寿命长。
- 3.光分路器模块采用抽屉式模块化设计，具有很强的互换性和通用性。
- 4.采取左右结构和上下结构组合结构的设计，左右两边都有光纤熔接层,而右边上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层。
- 5.在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘大支持6片，满足施工过程中任意形式的接续
- 6.各种接头端接方便，安装灵活。用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。

7.门锁采用优质户外防水锁，箱体挂墙安装

8.具有临时尾纤存储区域

9.支持各种光纤连接头的管理，如SC、LC、ST、MT-RJ等

注：GB/T 13993.2-2002的规定。衰减变化用传输功率监测法监测，其测无明显附加衰减的定义按量值的不超过0.03dB，判为无明显附加衰减，允许衰减有某数值变化时，其允许值已包括0.03dB在内。

6.环境特性

工作温度( )

-20 ~ 60

储存温度( )

-25 ~ 60

7.安装使用要求

光纤接头应加以保护，经保护后的光纤接头应避免潮气的侵蚀，不应增加保护前的光纤接头衰减。

8.直购包装要求