

# 电容器引线专用逆变焊机 美华

产品名称	电容器引线专用逆变焊机 美华
公司名称	镇江市美华机电产品有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:美华 型号:01 驱动形式:自动
公司地址	镇江市润州区蒋乔镇乔家门社区
联系电话	0511-85272051 13951280566

## 产品详情

品牌	美华	型号	01
驱动形式	自动	电流	交流
频段	高频	焊接原理	对焊
工作形式	点焊	作用对象	金属
作用原理	逆变		

电容器引线专用焊机专门用于电容器引线的单面点焊,它具有高效、高功率因素和能量输出控制精密等特点。该工艺无需添加焊锡,减少了成本,避免了采用焊锡的环保或工艺困难等问题。

1. 直流输出。直流焊接提高了焊接热效率,焊接过程稳定、焊接质量显著提高。2. 响应速度快。通电时间控制周期为0.25ms,比通常焊机的20ms提高80倍以上,便于能量的精密控制。3. 采用微机控制,保证工艺的一致性。多组焊接工艺参数存贮,参数调整与焊接循环面板直观,简化操作。4. 三相负载平衡功率因素高,节能。5. 人机界面优良,采用交互式对话。6. 焊接时间段细分可调,有利于焊接质量的控制和保证。7. 焊接计数功能,适用于产品质量跟踪。8. 具有良好的故障自诊功能,便于用户检修维护。9. 配有引线专用焊机头,机头随动性好、压力稳定。

### [[技术参数

电源电压	220v/380v
焊接电流范围	0.4 ~ 2.2ka/0.8 ~ 3.8ka
电流可调精度	0.01ka
焊接电流脉宽	0.25-0.5ms
外形尺寸(长/宽/高)	450/200/280400/230/230 mm
重量	18kg