

中山凸奇不锈钢水管 中山凸奇不锈钢水管

产品名称	中山凸奇不锈钢水管 中山凸奇不锈钢水管
公司名称	中山市凸奇防水补强安装工程有限公司
价格	26.00/米
规格参数	品名:中山凸奇不锈钢水管 规格:DN15 外径:15 (mm)
公司地址	中山市火炬开发区窈窕土地西白岗一街2号B14之一
联系电话	86 0760 89963083 13702539216

产品详情

品名	中山凸奇不锈钢水管	规格	DN15
外径	15 (mm)	壁厚	1.0 (mm)
材质	304	产地/厂家	佛山凸奇
形状	圆管	用途	自来水管，饮用水管，冷热水管，医药食品管，燃气管等

中山市凸奇防水补强安装工程有限公司

凸环连接技术优势

一、减少管材壁厚，节省大量金属材料从而减轻建筑物承载量。

二、具有自主专利技术的“凸环式扣紧法兰型管接头结构”是众多薄壁不锈钢管件中唯一一种薄壁活接管件。

三、每段管材与管件都是采用活接技术，更易于安装施工及维护时重复拆装，

四、可独特可伸缩连接，当管道遇到热胀冷缩时，每个连接件的承插口设计有3~5mm热胀伸缩的余量，无须采用伸缩节。

五、安装工具简易，易操作，适宜在管道井、管槽、死角位内及嵌墙铺设的管道，特别是空间狭小位置时更为适用。

六、技术性能优越，管道能承受50公斤以上的水压，管材与管件拉脱力高达2吨以上，管道在水锤冲击，外力弯曲振动等因素作用下，不返松、不漏水、牢固可靠。

七、凸奇管产品执行产品标准有：

gb/t12771《流体输送用不锈钢焊接钢管》

gt/151《薄壁不锈钢水管》

gb/t17219《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》

并执行：cecs—2008《建筑给水排水薄壁不锈钢管连接技术规程》