

testo511 差压仪

产品名称	testo511 差压仪
公司名称	珠海天创仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:德图 型号:testo511 类型:数字压力计
公司地址	珠海市香洲区凤凰南路1030号瀚高大厦1110室
联系电话	0756-2236929 15919195817

产品详情

品牌	德图	型号	testo511
类型	数字压力计	测量范围	10 (kPa)
testo 511差压仪			

订货号:0560 5111

简要描述

testo 511差压仪, 0 ~ 10/200hpa,包括连接软管和电池

产品介绍 :

testo 511差压仪 , 带可选择量程 , 可测量差压、正压和负压。

适用于加热系统和热处理过程(测量气体压力和流速)。

优点一览

15个可选择单位: hpa/mbar, mmh2o, mmhg, inh2o, psi

14 mm或6 mm内径软管连接

温度补偿

自动量程选择

技术数据- testo 511

存储温度	-20.0...70.0 ° c
操作温度	0.0...40.0 ° c
重量	170.0g
规格 (lxwxh)	57.0 x 191.0 x 42.0 mm

探头类型 (测量值)	量程		
压力传感器1(差压)	0.0...10.0 hpa	精度	+/-0.03hpa (0.0...1.0hpa)+/-1.5%of f.v. (1.0...10.0hpa)
		过载	+/-300.0hpa (null...nullhpa)
压力传感器2(差压)	10.0...200.0 hpa	精度	+/-1.0%测量值 (10.0...200.0hpa)

探头一览- testo 511

简要描述	产品图片	订货号
皮托管, 300mm长, 连接0638 1345/..1445/..1545探头测量风速		0635 2245
皮托管, 350mm长, 连接0638 1345/..1445/..1545探头测量风速		0635 2145
皮托管, 500mm长, 不锈钢制造, 连接0638 1345/..1445/..1545 探头测量风速		0635 2045
压力套装, 包括风速探头, 2根 4mm和6mm硅胶软管及其t型部件和连接部件		0554 3150

附件一览- testo 511

简要描述	注释	订货号
压力连接软管, 直径4/6 mm, 50cm长, 不带适配器		0554 0449
iso标定证书/压力盒)	差压; 3个标定点分布于全量程中	0520 0095
硅胶软管, 5m长	最大承载700 hpa (mbar)	0554 0440
多功能夹及磁性夹	用于固定仪器	0554 0398
iso标定证书/压力盒)	差压; 5个标定点分布于全量程中	0520 0005
保护软套	防尘、防撞击	0516 0183
9v充电电池充电器	用于对0515 0025充电电池进行外部充电	0554 0025
9v 充电电池	代替电池	0515 0025

testo 511差压仪

订货号:0560 5112

简要描述

testo 511差压仪, 0 ~ 1000hpa, 包括连接软管和电池

testo 511绝压仪

订货号:0560 5113

简要描述

testo 511绝压仪, 0 ~ 1100hpa, 包括连接软管和电池