

# 小型货物打包封箱机 打包封箱机 友联包装质量保证

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 小型货物打包封箱机 打包封箱机<br>友联包装质量保证 |
| 公司名称 | 武汉友联包装食品机械有限公司              |
| 价格   | 面议                          |
| 规格参数 |                             |
| 公司地址 | 武汉市东西湖区盈创动力产业园11栋2单元        |
| 联系电话 | 13307170635 13307170635     |

## 产品详情

### 端封刀座及切刀的调整?

刀座在出厂前已经认真调整并严格检验，正常情况下无需调整，若确需调整刀座，打包封箱机厂家，首先用两张白纸中间夹着复写纸观察压痕纹路，如果压痕均匀纹路清晰，则刀座位置正确，无需调整，否则需对刀座进行调整，先松开（不要完全松离）刀座上M 10螺钉，然后调节横向调整螺丝来修正刀座的偏移，直至调整理想为止，最后拧紧M10螺钉。刀座的调整须在无加热的条件下进行。?

切刀的调整一般采用垫铜片的方法。调整准则是刚好切断纸膜而啮合声又不大为好。如果怎样调节都无法调好，就须更换切刀。调整切刀时，一定要在加热(约120 ° C)的情况下进行。??

### 2 ) 端封刀架高低位置的调整?

对于不同高度之包装物，应调整端封刀架高低，使端封刀啮合中心与被包产品中心的高度一致，如图四、五所示。调整方法是：先松开刀架侧板的四个螺丝，然后调节端

封升降调节螺栓（中间的螺栓），使上下端封刀啮合处距工作平面为 1 / 2 包装物高度，调整完毕，务必紧固松开的四个螺丝后方可开机。?

### 3 ) 端封刀速度的调整?

对于不同长度的包装，端封刀速度应做相应调整，调整原则是以端封刀的线速度应与包装膜的速度相同，即切刀切纸时又不积纸又不拉纸为宜。

## SK-3低台型精品捆扎机

详细信息：半自动捆扎机

半自动捆扎机用途：

主要适用于纸箱、木箱、书刊等软硬包及方形、筒状、环状构件的捆包，打包封箱机，广泛适用于家电、轻工、食品、外贸、百货、印刷、邮电、化工、纺织等行业的包装捆扎。

半自动捆扎机PP专用：本机是在普通塑料带捆扎机基础上，经过我厂工程技术人员创新改进后推出的新机型，适用于厚度为0.4~0.6mmPP机用打包带，广泛用于商业、邮政、民航、铁路行包、银行、食品、医药、书报发行等行业的纸箱、木箱、纸包件、木包件的捆扎，在插入机用带后，能自动完成收带、粘合、切断、出带的过程，打包封箱机价格，捆扎质量高。本机使用高纯度超薄PP带，小型货物打包封箱机，使包装物更加美观、坚固，同时为用户节省了材料费用，每kg比普通打包带长2~3倍，而拉力更增加了3~5倍，可回收，无污染，是国家倡导的环保材料，前景广阔。

## SK-1自动打包机

SK系列半自动捆扎机以机用带为捆扎材料，主要用于商业、邮政、铁路、银行、食品、医药、书刊发行等行业的纸箱、木箱、纸包件、柳编箱、布包件的包装捆扎；在插入机用带后，机器能自动完成聚带、粘合、切断、出带的捆扎过程。瞬间加热：打开电源后5秒钟即可捆包；可适用各种规格之PP带：可处理6-15mm的PP带。

节电功能：机器停止捆扎工作后运行35秒钟即自动停机；

捆扎质量：包装带粘合精准、牢固。适合于生产用地较小的的纸箱和包件的捆扎。

型号：KZB-1

捆扎力：40-480Nadjustable

捆扎速度：2.2Sec./Strap

机用带宽度：6-15mm

供给电源：110V，220-240V/50-60Hz

耗用功率：0.4KVA

机器尺寸：835X560X725mm

机器重量：90kg

小型货物打包封箱机-打包封箱机-友联包装质量保证(查看)由武汉友联包装食品机械有限公司提供。武汉友联包装食品机械有限公司（[www.whunionpack.com/](http://www.whunionpack.com/)）位于武汉市汉口发展大道548号（蔡家田）。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前友联包装在多功能包装机中享有良好的声誉。友联包装取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。友联包装全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。