

SUMMIT-770一氧化碳检测仪

产品名称	SUMMIT-770一氧化碳检测仪
公司名称	珠海天创仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:SUMMIT 型号:SUMMIT-770 类型:便携式
公司地址	珠海市香洲区凤凰南路1030号瀚高大厦1110室
联系电话	0756-2236929 15919195817

产品详情

品牌	SUMMIT	型号	SUMMIT-770
类型	便携式	电压	2 × 1.5V碱性AA (v)
尺寸	38.5mm × 152.0mm × 70.0mm	重量	181.5g (kg)
电源	2 × 1.5V碱性AA		

summit-770一氧化碳检测仪用来测量环境空气中的co，量程为0 - 999 ppm显示读值以1ppm递增，出厂设定一氧化碳浓度达30ppm时进行声光报警，并可按具体规定值调整报警值。summit -770 一氧化碳单气体监测仪具有以下特性：最大读值锁定，经过时间及手动调零，声音报警可按需打开或关闭。summit -770 一氧化碳单气体监测仪的探头使用先进的电化学探头专测co，不可用于其它目的。注意：summit -770 一氧化碳单气体监测仪仪器符合bs 7967要求，每12个月进行一次校准。

技术规格：

尺寸：38.5mm × 152.0mm × 70.0mm(h × l × w)重量：181.5g探头：2年寿命电化学式量程：0 - 999 ppm精度：± 3ppm或5%(取最大者)响应时间：

90%的读数（60秒内）温度：0 - 40 电池：2 × 1.5v碱性aa工作时间：达300小时summit -770

一氧化碳单气体监测仪的开关机方法：按绿色电源按钮开机，所有字段显示约2秒。屏幕以ppm显示co，随仪表稳定读数快速自动回零，绿色电源指示灯亮。要关机请按下电源开关两次。注意：外在环境空气中保持仪器一直打开。

summit -770 一氧化碳单气体监测仪的模式：按mode键可浏览各功能：记录最大读值，经过时间，报警设置，声音报警，co显示。记录最大读值：显示自电源开启后，co的最大读值。经过时间：以小时，分钟显示自开机以来的时间，最大值为99:59报警设置：显示个人设定的声光报警值。出厂设定为30ppm co.声音报警：此模式下可通过按sel键来打开或关闭声音报警。手动调零：仪器开机时执行自动回零。若不能回零需进行手动回零。在co显示屏幕按下并保持sel键2秒直到听到短促“哔”声，屏幕会显示一些变化的符号，5秒后仪表回零并听到另一次“哔”声。

改变报警设定：770出厂设定为30ppm报警。仪表关机后，同时按on/off和sel键直到“set1”出现，按下on/off键将会显示已设定值，用model键可增大，sel键可减小读数。每按一次可改变读值1ppm，设定好后按on/off键屏幕上会出现“end”。再按on/off键回到co屏幕。

summit-770 一氧化碳单气体监测仪的其它特性：当声音报警关闭后屏幕左下角出现“double speaker”图标。当报警设定被超出时“warning”标志显示在屏幕下中部，红色警告指示灯亮。当电池电压接近2v时，出现“bat”标志以警告电量已不足。若电压进一步降低仪表会自动关机。

相关仪器：超声波测厚仪,激光测距仪，色差仪，铁素体检测仪，超声波探伤仪，推拉力计，附着力测试仪，测振仪,频闪仪