

UV340紫外线强度计 手持式紫外辐照计

产品名称	UV340紫外线强度计 手持式紫外辐照计
公司名称	珠海天创仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:手持式紫外辐照计 品牌:台湾路昌 型号:UV340
公司地址	珠海市香洲区凤凰南路1030号瀚高大厦1110室
联系电话	0756-2236929 15919195817

产品详情

类型	手持式紫外辐照计	品牌	台湾路昌
型号	UV340	量程范围	1999
分辨率	高	取样时间	约0.4秒
电源	9V电池	外形尺寸	131 × 70 × 25mm (mm)

uv340紫外线强度计主要运用:工业:焊接时监测蓝紫射线辐射;阳光辐射监测;uv杀菌;图形艺术;uv eprom擦除;光刻曝光实验室:风化研究;uv杀菌;病毒学;微生物遗传学;dna研究;普通实验室用途uv340 紫外光光度计 紫外辐照计 紫外线照度计

uva+vub紫外光照计产品特点专业高质量uv计uva,uvb测量uv传感器频谱290nm — 390nmhi, lo测试量程19990及1999 uw/cm2表头探头分离设计便于各种环境使用uv340 紫外光光度计 紫外辐照计 紫外线照度计 uva+vub紫外光照计产品规格显示 13mm lcd,3 1/2数字,最大显示1999量程/解析度 2个量程hi和lo: 1999uw/cm2 × 1 uw/cm2hi: 19990uw/cm2 × 10 uw/cm2 (1000 uw/cm2= 1mw/cm2) 精确度 ± (4%fs+2dgt) fs: 满量程 * 校准于uva灯 *

规格测试于电磁场强度<3v/m,频率<30mhz传感器结构 高档uv光电二极管及uv色彩校正滤镜取样率 约0.4秒过量程指示 显示 “ 1” 电池 006p dc 9v电池, mn1604 (pp3) 电源消耗 约 dc 2.7ma操作温度 0 — 50 操作湿度 小于80%rh尺寸 主表: 131 × 70 × 25mm传感器头: 68 × 60 × 27mm传感器手柄: 100 × 20mm dia重量 220g (包括电池) 附件 用户手册 1pc传感器 1pc