

张家界检修人孔 圣瑞达管道供应法兰 常压检修人孔盖

产品名称	张家界检修人孔 圣瑞达管道供应法兰 常压检修人孔盖
公司名称	盐山县圣瑞达管道装备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	盐山县盐塔路高龙潭段
联系电话	13231717111 13231717111

产品详情

人孔，压力人孔厂家现货批发，价格实惠，
检修人孔，张家界检修人孔，压力人孔厂家现货批发，价格实惠，

孔规划制造时，若压力、材料、介质、腐蚀裕量能满足并选用规范检修人孔可按规范中的技能需求进行选用，因规范人孔中的法兰及法兰盖尺寸是经验值，不需要校核；若是非标人孔，则需要按GB150中相应办法进行计算校核。

人孔的安装维护如下：

人孔因位于油罐下部，检修人孔承受很大的液体压力，为了防止渗漏，对人孔的安装质量必须严格要求。法兰和盖板上加工有密封水线，在施工中要注意保护，以免在使用时发生渗油。每次拆下人孔时要做标记，以免再装时错位，影响严密性。安装人孔盖板上螺母时，要成对对角均匀用力，以防盖板变形或用力不均而造成的渗油

?不锈钢人孔和手孔的差异

不锈钢人孔和手孔的主要差异就仅仅孔的巨细问题，由于所说的不锈钢人孔，是设在通讯体系的线路敷设管道或许井道上的查看孔，而此孔在该类设备查看或维修时，能够容纳人通过，但手孔由于比较小而只能答应手伸进去查看或许操作。

从表面上看，不锈钢人孔的封口是坚固的圆形井盖，手孔的封口是承重相对较弱的矩形盖板。从产品大小上来说，不锈钢人孔尽管类型许多，通常有标准的尺码和标准，常压检修人孔盖，相对体积比较大；手孔的类型要少，体积要小得多，巨细深浅依据环境和需求设置；从功能上讲，不锈钢人孔是通讯骨干管线上的中转点和中继点，手孔是通讯管线网络上的末梢节点；从方位上，不锈钢人孔能够建在城区骨干路途，人行道等任何方位，手孔只能建在人行道和绿化带中。

检修人孔已有成型产品，直径通常为600mm。人孔中心距地板一般为750mm。便于工作人员在安装、清洗、维护时进出油罐或通风。

非金属油罐的人孔设在罐顶上，常压检修人孔标准，金属油罐的人孔设在罐壁下圈板上。大都为直径600mm的圆孔，其中心距底板750mm，常压检修人孔盖价格，为油罐清洗或维修人员进出油罐用，又称作道门。检修清理油罐时刻利用人孔进行采光和通风。立式油罐的容量在5000m³以下时设1~2个人孔，5000m³以上的设2个人孔。人孔的安装应与进出油管线相隔不大于90°。当只设一个人孔时，应将其置于罐顶透光孔的对面；当设2个人孔时，其中一个设在透光孔的对面，另一个应至少与个人孔相隔90°。

人孔应有一个设在进出油管右侧附近，并尽量使检修人孔正对罐室密闭门，以便人员进出、维修油罐和通风接管用。

张家界检修人孔-圣瑞达管道供应法兰-常压检修人孔盖由盐山县圣瑞达管道装备制造有限公司提供。“制造管件、卷管、管道配件、支吊架”就选盐山县圣瑞达管道装备制造有限公司（www.ysshengruida.com/），公司位于：盐山县盐塔路高龙潭段，多年来，圣瑞达管道坚持为客户提供好的服务，联系人：张云飞。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。圣瑞达管道期待成为您的长期合作伙伴！