

负压隔离病房改造 宁夏负压隔离病房 山西东胜科星

产品名称	负压隔离病房改造 宁夏负压隔离病房 山西东胜科星
公司名称	山西东胜科星实验室设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省太原市太榆路中段园中园
联系电话	13327435522 13327435522

产品详情

实验室建设【山西东胜科星实验室设备有限公司】

负压病房位置选择：负压病房的位置应根据医院实际情况，尽量设置在医院较少的地方，远离居民住宅，或安排在建筑物的层，或布置在病区的尽端，负压隔离病房设计，有独立的医护人员和入口和通道，若在顶层应有独立的电梯。

功能分区：负压病房有严格的功能分区，按功能要求设置四个区域：工作人员生活区（清洁区）、工作区（半污染区）、病房区（污染区）、设备区（空调排风机房）。各区既独立又相连接，连接处设缓冲区，宁夏负压隔离病房，并由隔离门进行隔离。

实验室建设【山西东胜科星实验室设备有限公司】

将整个隔离病区划分为半污染区和污染区。医护人员、洁净物品及污物的走向科学、合理，杜绝任何交叉感ran，体现人性化设计特点。其中半污染区包括:病房与内走廊之间的缓冲区、医护人员走廊、治liao室、医生办公室、护士站等区域;

山西东胜科星实验室设备有限公司：专业从事实验室家具（实验台和通风柜）、实验室通风工程、实验室净化工程和实验室气体管路工程等实验室整体工程的设计、生产、销售、安装和售后为一体的专业化公司。

实验室建设【山西东胜科星实验室设备有限公司】

用隔离病房应满足以下要求：

室内气流应做到一侧送风，对侧（床头附近）排（回）风，形成定向流动，避免出现回流气流。

非空气途径的隔离病房的空调系统可参照普通病房。

区域应维持有序梯度负压，负压隔离病房改造，负压程度由走廊 缓冲室 隔离病房依次增大。负压差为5Pa。应在每个房间送排气风管安装密闭阀，且与配置风机连锁，风机停止时密闭阀关闭。

温度20~27 ，相对湿度30%~60%。

负压隔离病房改造-宁夏负压隔离病房-山西东胜科星由山西东胜科星实验室设备有限公司提供。山西东胜科星实验室设备有限公司（www.dskxgs.com）为客户提供“实验台定制,通风柜定制,实验室净化工程,标准化实验室建设”等业务，公司拥有“东胜科星”等品牌。专注于其它等行业，在山西太原有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：张经理。同时本公司（www.sxgzt.cn）还是从事太原工作台定制，山西工作台厂家，太原实验室工作台的厂家，欢迎来电咨询。