负压隔离病房改造 宁夏负压隔离病房 山西东胜科星

| 产品名称 | 负压隔离病房改造 宁夏负压隔离病房 山西东胜科星 |
|------|-----------------------------|
| 公司名称 | 山西东胜科星实验室设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山西省太原市太榆路中段园中园 |
| 联系电话 | 13327435522 13327435522 |

产品详情

实验室建设【山西东胜科星实验室设备有限公司】

负压病房位置选择:负压病房的位置应根据医院实际情况,尽量设置在医院较少的地方,远离居民住宅 ,或安排在建筑物的层,或布置在病区的尽端,负压隔离病房设计,有独立的医护人员和入口和通道, 若在顶层应有独立的电梯。

功能分区:负压病房有严格的功能分区,按功能要求设置四个区域:工作人员生活区(清洁区)、工作区(半污染区)、病房区(污染区)、设备区(空调排风机房)。各区既独立又相连接,连接处设缓冲区,宁夏负压隔离病房,并由隔离门进行隔离。

实验室建设【山西东胜科星实验室设备有限公司】

将整个隔离病区划分为半污染区和污染区。医护人员、洁净物品及污物的走向科学、合理,杜绝任何交叉感ran,体现人性化设计特点。其中半污染区包括:病房与内走廊之间的缓冲区、医护人员走廊、治liao室、医生办公室、护士站等区域;

山西东胜科星实验室设备有限公司: 专业从事实验室家具(实验台和通风柜)、实验室通风工程、实验室净化工程和实验室气体管路工程等实验室整体工程的设计、生产、销售、安装和售后为一体的专业化公司。

实验室建设【山西东胜科星实验室设备有限公司】

用隔离病房应满足以下要求:

室内气流应做到一侧送风,对侧(床头附近)排(回)风,形成定向流动,避免出现回流气流。

非空气途径的隔离病房的空调系统可参照普通病房。

区域应维持有序梯度负压,负压隔离病房改造,负压程度由走廊 缓冲室 隔离病房依次增大。负压差为5Pa。应在每个房间送排气风管安装密闭阀,且与配置风机连锁,风机停止时密闭阀关闭。

温度20~27 ,相对湿度30%~60%。

负压隔离病房改造-宁夏负压隔离病房-山西东胜科星由山西东胜科星实验室设备有限公司提供。山西东胜科星实验室设备有限公司(www.dskxgs.com)为客户提供"实验台定制,通风柜定制,实验室净化工程,标准化实验室建设"等业务,公司拥有"东胜科星"等品牌。专注于其它等行业,在山西太原有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:张经理。同时本公司(www.sxgzt.cn)还是从事太原工作台定制,山西工作台厂家,太原实验室工作台的厂家,欢迎来电咨询。