

# 武义桥架 不锈钢桥架 大鼎电气诚信经营

产品名称	武义桥架 不锈钢桥架 大鼎电气诚信经营
公司名称	义乌市大鼎电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省义乌市稠江街道龙回二区10幢5单元1楼
联系电话	17857575701

## 产品详情

我公司专业生产电缆桥架。主要产品有：不锈钢桥架、铝合金桥架、玻璃钢桥架、镀锌桥架、托盘式桥架、梯式桥架、垂直桥架、母线槽。

在容易积聚粉尘的场所，电缆桥架应选用盖板；在公共通道或室外跨越道路段。底层桥架上宜加垫板或使用无孔托盘，以免发生意外。

电缆桥架品种的挑选，应契合下列规则：在有粉尘场所，镀锌桥架，或需屏蔽外部的电气搅扰，武义桥架，应选用无孔托盘。高温、腐蚀性液体或油的溅落等需防护场所，宜用托盘。需量体裁衣拼装时，可用拼装式托盘。

我公司专业生产电缆桥架。主要产品有：不锈钢桥架、铝合金桥架、玻璃钢桥架、镀锌桥架、托盘式桥架、梯式桥架、垂直桥架、母线槽。

2.槽式电缆桥架槽式电缆桥架是一种全封闭型电缆桥架，它适用于敷设计算机电缆、通信电缆、热电偶电缆及其它高灵敏系统的控制电缆等。它对控制电缆的屏蔽干扰和重腐蚀环境中电缆的防护都有较好效果。槽式电缆桥架其表面处理分为静电喷涂、镀锌、热浸锌及镀锌后再喷涂四种，托盘式桥架，可以分别用于不同环境，在重腐蚀环境中应作特殊防腐处理。

我公司专业生产电缆桥架。主要产品有：不锈钢桥架、铝合金桥架、玻璃钢桥架、镀锌桥架、托盘式桥架、梯式桥架、垂直桥架、母线槽。

电缆桥架多层敷设时，其层间距离一般为：控制电缆间不应小于0.20m；电力电缆间不应小于0.30m；弱电电缆与电力电缆间不应小于0.50m。镀锌桥架是在电线电缆安装的过程中对电线电缆起到承托作用的，不仅能够规范电线电缆的安装，还能对其产生一定的保护作用。

桥架接头是电缆线路中薄弱的环节，由人员直接过失(施工不良)引发的电缆接头故障时常发生。施工人

员在制作电缆接头过程中，如果有接头压接不紧、加热不充分等原因，都会导致电缆头绝缘降低，从而引发事故。电缆桥架安装和维护过程中，不锈钢桥架，施工维修人员的重量。对于轻型电缆桥架，一般不考虑动荷载，即不允许在桥架上站人，如果需要考虑站人，则应将跨距适当缩小。

武义桥架-不锈钢桥架-大鼎电气诚信经营(诚信商家)由义乌市大鼎电气设备有限公司提供。义乌市大鼎电气设备有限公司(ywdading123.tz1288.com)是浙江金华,电子、电工产品加工的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在大鼎电气领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创大鼎电气更加美好的未来。