

梯式桥架 大鼎电气值得信赖 浙江桥架

产品名称	梯式桥架 大鼎电气值得信赖 浙江桥架
公司名称	义乌市大鼎电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省义乌市稠江街道龙回二区10幢5单元1楼
联系电话	17857575701

产品详情

我公司专业生产电缆桥架。主要产品有：不锈钢桥架、铝合金桥架、玻璃钢桥架、镀锌桥架、托盘式桥架、梯式桥架、垂直桥架、母线槽。

在容易积聚粉尘的场所，电缆桥架应选用盖板；在公共通道或室外跨越道路段。底层桥架上宜加垫板或使用无孔托盘，镀锌桥架，以免发生意外。

电缆桥架品种的挑选，应契合下列规则：在有粉尘场所，或需屏蔽外部的电气搅扰，浙江桥架，应选用无孔托盘。高温、腐蚀性液体或油的溅落等需防护场所，宜用托盘。需量体裁衣拼装时，梯式桥架，可用拼装式托盘。

我公司专业生产电缆桥架。主要产品有：不锈钢桥架、铝合金桥架、玻璃钢桥架、镀锌桥架、托盘式桥架、梯式桥架、垂直桥架、母线槽。

电缆桥架宽度d的计算:

1、电力电缆

$$b=n_1(d_1+k_1)+n_2(d_2+k_2)+n_3(d_3+k_3)+\dots$$

式中: d_1 、 d_2 、.....为各电缆直径; n_1 、 n_2 、..... 为相应电缆直径的根数;

k_1 、 k_2 、.....为电缆间距(K值不该小于 $d/4$)

操控电缆桥架的宽度b的计算: (- 一般电缆桥架的填充率取40%左右)

电缆的总截面积: $S_0 = n_1 (d_1/2)^2 + n_2 (d_2/2)^2 + \dots$

需求的托架横截面积: $S = S_0/40\%$

$S = S/h = S_0/40\%h$

式中:h为电缆桥架净高。

我公司专业生产电缆桥架。主要产品有：不锈钢桥架、铝合金桥架、玻璃钢桥架、镀锌桥架、托盘式桥架、梯式桥架、垂直桥架、母线槽。

装置电缆桥架时要考虑的另一个要素是电缆桥架的机械性能，电缆桥架常常受到操作设备(如推土机、叉车、货车和其他重型设备)的机械损害。此外，电缆桥架还简单被误用作脚手架平台、工人走道和支撑管道的底座。

电缆桥架中可以填充的电缆数量取决于电缆直径和电缆桥架的截面积，铝合金桥架，《低压配电设计规范》中规则：电缆在电缆桥架和梯架内敷设时，电缆总截面积与电缆桥架和梯架横断面面积之比，电力电缆不该大于40%，操控电缆不该大于50%。

梯式桥架-大鼎电气值得信赖-浙江桥架由义乌市大鼎电气设备有限公司提供。义乌市大鼎电气设备有限公司(ywdading123.tz1288.com)是浙江金华,电子、电工产品加工的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在大鼎电气领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创大鼎电气更加美好的未来。