

常年供应各式玻璃钢脱硫塔耐腐蚀质量材质上乘

产品名称	常年供应各式玻璃钢脱硫塔耐腐蚀质量材质上乘
公司名称	广州市双时复合材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市荔湾区龙溪南边村356号2栋二楼205房
联系电话	13560354577

产品详情

广州市双时复合材料有限公司是国内很早从事玻璃钢复合材料制品及其原材料设计、开发、生产的国家重点玻璃钢复合材料企业之一。公司近年来，设计开发了玻璃钢等系列产品，实用价值高，深受到用户的喜爱。公司主营：玻璃钢脱硫塔、玻璃钢吸收塔、玻璃钢脱硝塔等，愿以“优良的工艺设备、雄厚的技术力量、优良的产品质量、完善的售后服务”竭诚与您合作。

双时复合材料——玻璃钢脱硫塔生产厂家，玻璃钢脱硫塔价格

玻璃钢缠绕脱硫塔通常完成废气质疑。玻璃钢缠绕脱硫塔可以一项得包罗尘声能气体且水的分量很多种少量冲凉达到自由单机袋式除尘器，全部由于是由于，进了气管，要不说气管，喷头，水源或水浴连续电脑操作系统结构。玻璃钢缠绕脱硫塔可以得只对针对利器采用包罗水率增进要不说改变时尚归向、着落时尚速度，长久玻璃钢缠绕脱硫塔且含尘声能气体少量掺杂，得尘自由权重增进要不说合在一起，水尘由于空气中央靠近上去自由一项清灰装置。

双时复合材料——玻璃钢脱硫塔制造商，玻璃钢脱硫塔加工

玻璃钢脱硫塔--详情说明：

筒体：主要以无碱喷射纱缠绕纱以及相应的树脂辅料构成，内衬层的树脂含量达到68%~75%、强度层达到60%~65%、外表面层不低于75%同时加入UV-9抗紫外线剂。

玻璃钢罐封头底：主要以无碱喷射纱以及相应的树脂辅料构成，内衬层的树脂含量达到68%~75%、强度层达到68%~75%、外表面层不低于75%同时加入UV-9抗紫外线剂。

广州市双时复合材料有限公司是国内很早从事玻璃钢复合材料制品及其原材料设计、开发、生产的国家重点玻璃钢复合材料企业之一。公司近年来，设计开发了玻璃钢等系列产品，实用价值高，深受到用户的喜爱。公司主营：玻璃钢脱硫塔、玻璃钢吸收塔、玻璃钢脱硝塔等，愿以“优良的工艺设备、雄厚的技术力量、优良的产品质量、完善的售后服务”竭诚与您合作。

双时复合材料——玻璃钢脱硫塔生产厂家，玻璃钢脱硫塔价格

玻璃钢脱硫设备工流程:首先，热烟气进入预洗涤塔，与饱和硫酸铵溶液接触，烟气在此过程中被冷却，同时，由于饱和硫酸铵溶液中水的蒸发而析出硫酸铵晶体。已被冷却的烟气通过除雾器进入SO₂吸收塔。

在吸收塔中，常年供应各式玻璃钢脱硫塔耐腐蚀，氨与水混合成氨液。烟气中的SO₂在此被吸收，与氨反应生成硫酸铵。后，脱硫后烟气经120米高的烟囱排入大气。硫酸铵溶液被送入预洗涤塔循环利用。预洗涤塔中的硫酸铵料浆进入脱水系统。

先经水利旋流器脱水，然后经离心机得到硫酸铵滤饼。从旋流器和离心机回收的清液返回预洗涤器，循环利用。硫酸铵滤饼被送至造粒系统，得到高利用价值的颗粒硫酸铵肥料，在被火车或者卡车运走前，存放在能容纳50,000吨硫酸铵的圆顶储仓内。

双时复合材料——玻璃钢脱硫塔制造商，玻璃钢脱硫塔加工

欧洲玻璃钢产量自从新千年之初出现徘徊不前的局面后，在2003年和2004年又经历了显著增长。种种迹象表明，这种增长趋势在热固性模塑料领域还会继续，而这种继续，不得不说是为玻璃钢脱硫塔的发展带来了更加广阔的空间。在SMC领域，汽车及电子电气应用仍然占据统治地位，SMC的产量达到了19.1万吨，比上年增长3.2%。由于电子电气领域的应用已经稳定数年，所以，SMC应用的增长主要来源于汽车领域的增长。

广州市双时复合材料有限公司是国内很早从事玻璃钢复合材料制品及其原材料设计、开发、生产的国家重点玻璃钢复合材料企业之一。公司近年来，设计开发了玻璃钢等系列产品，实用价值高，深受到用户的喜爱。公司主营：玻璃钢脱硫塔、玻璃钢吸收塔、玻璃钢脱硝塔等，愿以“优良的工艺设备、雄厚的技术力量、优良的产品质量、完善的售后服务”竭诚与您合作。

双时复合材料——玻璃钢脱硫塔生产厂家，玻璃钢脱硫塔价格

湿法烟气脱硫吸收塔、烟囱内筒防腐材料的选择必须考虑以下几个方面：

(1) 具有一定的抗弯性能：由于考虑到一些烟囱的高空特性，包括是地球本身的运动、和风力作用等情况，烟囱尤其是高空部位可能会发生摇动等角度偏向或偏离，同时烟囱在安装和运输过程中可能会发生一些不可控的力学作用等，所以要求防腐材料具有一定的抗弯性能；

(2) 具有良好的粘结力：防腐材料必须具有较强的粘结强度，不仅指材料自身的粘结强度较高，而且材料与基材之间的粘结强度要高，同时要求材料不易产生龟裂、分层或剥离，附着力和冲击强度较好，从

而保证较好的耐蚀性。

双时复合材料——玻璃钢脱硫塔制造商，玻璃钢脱硫塔加工

玻璃钢脱硫塔工作原理是：含及硫氧化物的烟气流通过进口烟道进入筒体，含有[OH-]离子的碱性水分从脱硫塔厂家上中下部由螺旋喷嘴喷出，形成与烟气成逆向的多排高速雾化水幕，增加了硫氧化物与水的碰撞概率，并充分利用雾化液滴的速度来造成很高的气液相对速度，以保证除尘和脱硫效果。同时气体经过筛板时对筛板上的液层产生鼓泡作用，增加了气液传质的表面积和湍动状态，提高了传质速率，与碱液发生气液交换，进一步提高了脱硫效果。脱硫生成物随水流到脱硫塔底部，从溢水孔排走，在筒体底部封底并设有水封槽以防止烟气从底部泄漏，备有清理孔便于进行筒体底部清理。脱硫后废水由底部溢流孔排出进入沉淀池，沉淀中和再生，循环使用。

常年供应各式玻璃钢脱硫塔耐腐蚀质量材质上乘由广州市双时复合材料有限公司提供。广州市双时复合材料有限公司（www.zhonghuafrp.com）是一家从事“玻璃钢储罐,玻璃钢管道,脱硫塔,一体化泵站,玻璃钢桥梁浮箱”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“双时,纤力”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使广州双时在环保设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！