

电线电缆行业 电缆销售 福建电缆

产品名称	电线电缆行业 电缆销售 福建电缆
公司名称	新泰泰盛电缆厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	新泰市开发区西区
联系电话	13675485888

产品详情

电缆按其用途可分为电力电缆、通信电缆和控制电缆等。与架空线相比，电缆的优点是线间绝缘距离小，占地空间小，地下敷设而不占地面以上空间，不受周围环境污染影响，送电可靠性高，对人身安全和周围环境干扰小。但造价高，施工、检修均较麻烦，制造也较复杂。电线电缆的主要工艺电线电缆是通过：拉制、绞制、包覆三种工艺来制作完成的，型号规格越复杂，重复性越高。拉制：在金属压力加工中.在外力作用下使金属强行通过模具(压轮)，金属横截面积被压缩，并获得所要求的横截面积形状和尺寸的技术加工方法称为金属拉制。拉制工艺分：单丝拉制和绞制拉制。绞制：为了提高电线电缆的柔软度、整体度，让2根以上的单线，按着规定的方向交织在一起称为绞制。绞制工艺分：导体绞制、成缆、编织、钢丝装铠和缠绕。包覆:根据对电线电缆不同的性能要求，采用专用的设备在导体的外面包覆不同的材料。包覆工艺分为挤包：橡胶、塑料、铅、铝等材料。纵包：橡皮、铝带材料。绕包：带状的纸带、云母带、无碱玻璃纤维带、无纺布、塑料带等，线状的棉纱、丝等纤维材料。浸涂：绝缘漆、沥青等

电缆按其用途可分为电力电缆、通信电缆和控制电缆等。与架空线相比，电缆的优点是线间绝缘距离小，占地空间小，地下敷设而不占地面以上空间，不受周围环境污染影响，送电可靠性高，对人身安全和周围环境干扰小。但造价高，施工、检修均较麻烦，制造也较复杂。电缆的敷设埋地敷设：埋深不应小于0.7m，并应敷于冻土层之下，上下各铺100mm厚的软土或砂层，电缆在沟内应波状放置，预留1.5%的长度。电缆沟敷设：室外电缆沟的盖板宜高出地面100mm，以减少地面水流入沟内。当有碍交通和排水时，采用有覆盖层的电缆沟，电缆施工工艺，盖板顶低于地面300mm。沟内应考虑分段排水，每50m设一集水井，福建电缆，沟底向集水井应有不小于0.5%的坡度。

电力电缆通过一定负载电流时，一直较高或超过电缆允许的持续工作温度（交联聚乙烯绝缘电缆允许温度为90℃），电缆会长时间发热，如果不找到原因及时排除故障，电缆继续连续通电运行后将产生绝缘热击穿现象，造成电缆发生相间短路跳闸现象，严重的可能引起火灾。

电缆在运行中发热可能由下列原因引起：

电缆导体直流电阻不符合要求，造成电缆在运行中产热现象。

电缆选择型不当，造成电力电缆通过一定负载电流时，一直较高或超过电缆允许的持续工作温度（交联聚乙烯绝缘电缆允许温度为90℃），电缆会长时间发热，电线电缆行业，如果不找到原因及时排除故障，电缆的分类，电缆继续连续通电运行后将产生绝缘热击穿现象，造成电缆发生相间短路跳闸现象，严重的可能引起火灾。

电线电缆行业-电缆销售-福建电缆由新泰泰盛电缆厂提供。新泰泰盛电缆厂（www.lntsd.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。泰盛电缆厂——您可信赖的朋友，公司地址：新泰市开发区西区，联系人：闫经理。