

创辉门业伸缩门 肯德基门信息咨询 金凤区肯德基门

产品名称	创辉门业伸缩门 肯德基门信息咨询 金凤区肯德基门
公司名称	宁夏龙源伟业工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁夏回族自治区银川市兴庆区丽景街街道宁夏路 丰仓储物流园10#1、2、3
联系电话	13995319993

产品详情

防火门通常是指位于诸如楼梯，电梯，电缆井，排气管等封闭空间中的门。防火门的功能是在一定时间内达到耐火稳定性和隔热性，防止火势蔓延蔓延，确保人员疏散，是防火工作中必不可少的设备。

常闭防火门和常开防火门有什么区别？

常闭式防火门通常是关闭的，人走时需要将其推开。在通常关闭的防火门打开状态中存在一定的缺点。由于防火门通常安装在人们经常走动的地方，因此会产生某些矛盾。特别是大型购物中心的人流很大。如果在疏散楼梯的内部安装了常闭式防火门，则由于频繁开闭，防火门将很快损坏和拆卸，从而无法防止火灾并形成火灾隐患。

常开防火门通常是打开的，一旦发生火灾会自动关闭。由于平时常开，方便人们通行，金凤区肯德基门，通风和照明方便，发生火灾时可以自行关闭，可以防止烟尘的冒出，从而彻底解决了不便之处。防火门正常关闭，防火门正常。频繁开关造成人为损坏，同时确保防火安全。因此，在大型购物中心的一些疏散楼梯间，应安装常开的防火门。发生火灾时，闭门器由各种传感器控制。

自动旋转门如何工作

可编程控制器希望通过一行输入继电器的操作来控制一行输出继电器的操作，从而驱动输出端的负载动作。在将要输入的动作命令输入到可编程控制器之后，需要外部条件来刺激它执行预定命令。这些外部条件是输入到其上的信号，并且自动旋转门的可编程控制器通过了。接收红外传感器，接近开关和安全接触带的信号后，当红外探头发出信号时（即有人通过旋转门时），可编程控制器接收到该信号，命令逆变器执行以下操作：开始工作，肯德基门定制，并确定逆变器输出。在该频率下，驱动电机开始移动并驱动旋转门旋转。

自动旋转门普通型

1.水晶自动旋转门：

水晶自动旋转门由钢化玻璃和五金制成，没有铝型材的任何结构支撑。其标准型号有2000mm，2200mm，2400mm和2600mm直径。该产品的主要特点是手动力小和安装细节严格。手册的手册小值是1.5KG。各种硬件和结构的要求均基于详细的SOP（标准操作程序）。该产品透明美观，引起了用户和业内人士的关注。

2.两翼安全自动旋转门：

两翼安全自动旋转门用于当前通用旋转门的安全隐患，并采用向后滑动机构以增加防撞和防夹功能。

3，两翼自动旋转门：

两翼自动旋转门是自动旋转门和自动平整门优点的组合。它是旋转门，推拉门和豪华展示箱的组合。这是结合了世界先进技术和现代时尚的经典之作。

什么是C级防火门？

C类防火门是指耐火度不少于0.6h的防火门。该材料由优质冷轧钢板或不锈钢板制成，肯德基门大品牌，用于门框，肯德基门信息咨询，门扇，骨架和门扇面板。表面静电喷涂，充满环保节能。无毒无害的防火隔热材料。它由防火五金配件（和防火玻璃）组成，可以满足必不可少的耐火性，并达到国家标准GB 12955-2008的稳定性，完整性和隔热性。

C级防火门尺寸

国内制造商普遍生产的C级防火门尺寸为45MM；也有50MM级，B级和C级45MM的制造商，这些制造商基本上都在此范围内，这取决于每个制造商的实际加工技术。

C级防火门材料

1. C级防火门框材料：厚度不小于1.2mm的镀锌钢板（门高2.1m以上或宽度1.2m以上的门钢板厚度不小于1.5mm）
2. C级防火门扇材料：厚度不小于0.8mm的镀锌钢板；
3. C级防火门加固材料：钢板厚度不小于1.2mm，如果螺栓孔厚度不小于3.0mm；
4. 填充材料：符合环保要求和标准要求的防火填充材料（如在门扇中填充珍珠岩的防火材料和在门框中填充的防火材料）提供给国家海关发布的国家海关申报单。
5. 密封要求：门框上设有密封槽，槽内嵌有耐火材料。

创辉门业伸缩门(图)-肯德基门信息咨询-金凤区肯德基门由宁夏龙源伟业工贸有限公司提供。宁夏龙源伟业工贸有限公司（www.chuanghuimenye.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！