

# YPL系列压力式喷雾干燥机

产品名称	YPL系列压力式喷雾干燥机
公司名称	常州市金陵喷雾干燥工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:金桥 雾化型式:压力式 适用物料:溶液, 浆料
公司地址	中国 江苏 常州市武进区 常州市武进区郑陆镇中降村
联系电话	86 0519 88909578 13961159359

## 产品详情

品牌	金桥	雾化型式	压力式
适用物料	溶液, 浆料	应用领域	食品、医药、洗涤剂、化工
型号	YPL50	蒸发能力	50kg/h (Kg H2O/h)
干燥塔直径	8.9 (m)	外形尺寸	1.6*8.9 (m)
高度	8.9 (m)		

将熔融物料用压力泵打入进料管内。利用高压泵使料液获得很高压力（压力可调），由切向进入喷嘴的旋转室中，料液在旋转室内获得旋转运动，根据旋转动量矩守恒定律，旋转速度与旋涡半径成反比；因此，愈靠近轴心，旋转速度愈大，其静压力亦愈小，结果在喷嘴中央形成一股压力等于大气压的空气旋流，而液体则形成绕空气芯旋转的环行薄膜，液体静压能转变为向前运动的液膜的动能，从喷嘴高速喷出；液膜伸长变薄，最后分裂为小雾滴。环境空气进入空气冷凝器，空气在冷凝器中升到设定的温度后，再流经热风分配器，均匀进入塔内。细小雾滴（料液大小可调）与冷空气空气接触瞬间干燥，并在下落过程中不断冷却。冷却后的物料从干燥塔和旋风除尘器中出料，尾气经引风机排出室外。

欢迎客户来我公司参观，客户可带物料来我公司做实验，以便达到客户满意达的效果。

欢迎客户来我公司参观，客户可带物料来我公司做实验，以便达到客户满意达的效果。