# SEALEAD蓄电池SL12-12 西力达铅酸系列简介

产品名称	SEALEAD蓄电池SL12-12 西力达铅酸系列简介		
公司名称	山东贺鸣盛世电力科技有限公司		
价格	.00/件		
规格参数	品牌:西力达蓄电池 型号:SL12-12 产地:上海		
公司地址	山东省济南市历城区辛祝路17号523-18		
联系电话	18366190202		

# 产品详情

回顾了2011年度公司的总体发展情况,并对今后的发展做出了详细的规划。为全面完成2012年的经济目标,公司就针对目前市场现状,制定了加快产品的交付期,老产品改进和新产品推出,要以顾客为中心,要进一步加强质量的控制,加强服务等相关事项。听了胡董的讲话,经销售们对今后的合作关系充满期待和热情。 蓄电池(StorageBattery)是将化学能直接转化成电能的一种装置,是按可再充电设计的电池,通过可逆的化学反应实现再充电,通常是指铅酸蓄电池,它是电池中的一种,属于二次电池。它的工作原理:充电时利用外部的电能使内部活性物质再生,把电能储存为化学能,需要放电时再次把化学能转换为电能输出,比如生活中常用的手机电池等。

蓄电池是世界上广泛使用的一种化学"电源",具有电压平稳、安全可靠、价格低廉、适用范围广、原材料丰富和回收再生利用率高等优点,是世界上各类电池中产量最大、用途最广的一种电池。

8伏 SEALEAD电池 西力达蓄电池厂家直销西力达UPS蓄电池,SEALEAD直流屏电池,西力达太阳能电池,西力达EPS电池,西力达消防报警器电池,西力达电力通讯系统电池,西力达电子设备电池等。

专业化的技术团队,高品质的电池产品,全方位的产品服务,西力集团致力于满足全球客户多样化的需求。

#### SEALEAD系列蓄电池产品特点:

- 1、采用紧装配技术,具有优良的高率放电性能。
- 2、采用特殊的设计,电池在使用过程中电液量几乎不会减少,使用寿命期间完全无需加水。
- 3、采用独特的耐腐蚀板栅合金、使用寿命长。
- 4、全部采用高纯原材料,电池自放电极小。

- 5、采用气体再化合技术,电池具有极高的密封反应效率,无酸雾析出,安全环保,无污染。
- 6、采用特殊的设计和高可靠的密封技术,确保电池密封,使用安全、可靠。

西力达SEALEAD储能蓄电池供应SL12-200, SL12-150, SL12-120, SL12-100, SL12-75, SL12-65, SL12-55, SL12-40, SL12-38, SL12-24, SL12-17, SL12-7西力达UPS蓄电池, SEALEAD直流屏电池, 西力达太阳能电池, 西力达EPS电池, 西力达消防报警器电池, 西力达电力通讯系统电池, 西力达电子设备电池等。

在使用寿命内基本不需要补充蒸馏水 SEALEAD SL12-65 西力达蓄电池厂家供应

6伏 额定电压:12V 额定容量:65Ah

外形尺寸:长:349 ± 2mm 宽:166 ± 2mm 高:174 ± 2mm 总高:174 ± 2mm

在25 (77 )时完全充电的内阻:约6.4m

成为氢、氧化合的催化剂

充电方法(恒压)

循环:最大充电电流为16.25A

充电电压14.5-14.9V/12V77 (25 )

充电温度补偿电压 -24mV/

并污染环境

浮充:最大充电电流为16.25A

充电电压13.6-13.8V/12V77 (25 )

充电温度补偿电压 -18mV/

技术参数:

西力达蓄电池应用领域与分类: 免维护无须补液: UPS不间断电源:

内阻小,大电流放电性能好;消防备用电源;适应温度广;安全防护报警系统;自放电小;

应急照明系统; 使用寿命长; 电力,邮电通信系统; 荷电出厂,使用方便;

电子仪器仪表; 安全防爆; 电动工具,电动玩具; 独特配方,深放电恢复性能好;

便携式电子设备; 无游离电解液,侧倒仍能使用; 摄影器材;

产品通过CE,ROHS认证,所有电池 太阳能、风能发电系统;符合国家标准。

巡逻自行车、红绿警示灯等。

#### 西力达蓄电池特性:

1. 密封性:采用电池槽盖、极柱双重密封设计,防止漏酸,可靠的安全阀可防止外部H2、O2 和尘埃

进入电池内部。2.免维护:H2O 再生能力强,密封反应效率高,因此在整个电池的使用过程中无需补水或加酸维护。3.安全可靠:无酸液溢出,可靠的安全阀的自动闭合,防爆设备的装置使赛能电池在整个使用过程中更加安全可靠。4.长寿命设计:计算机精设计的耐腐蚀铅钙铅合金板栅、ABS耐腐蚀材料的使用和极高的密封反应效率保证了光宇蓄电池的长寿命。5.性能高(1)

体重比能量高,内阻小,输出功率高。(2) 充放电性能高,自放电控制在每个月2%以下(20)。(3) 恢复性能好,在深放电或者充电器出现故障时,短路放置30天后,仍可使用均衡充电法使其恢复容量。(4)由于单体电池的内阻、容量、浮充电压一致性好,因此电池在浮充使用状态下无需均衡充电。6. 温度适应性强:可在-40~50下安全、放心地使用。7. 使用和运输安全简便:满荷电出厂,无游离电解液,电池可横向放置,并可以无危险材料进行水、陆运输。8. 性价比高:赛能蓄电池极高的性能,超长的使用寿命,极低的维护成本确保用户得到的是性价比非常高的产品。

### 西力达蓄电池介绍;

· 重量、体积比能量高,内阻小,输出功率高·自放电小,20摄氏度平均每月的自放电率不大于3%·独特配方,深放电恢复性能优良·

采用高纯度原材料,严格的生产过程控制,保证产品的各项指标一致性好。

采用计算机精设计的耐腐蚀钙铅锡合金板栅和极高的密封反应效率使电池的使用寿命显著延长·满荷电出厂,使用方便,安全防爆

### 西力达蓄电池售后服务:

- 1. 对售出的电池我们建立《顾客档案》,实行跟踪服务。
- 2. 电池售出后,实行随时电话跟踪,并执行每年至少一次的彻底巡检,并向顾客报告蓄电池使用情况,让顾客用的放心。
- 3. 发生顾客投诉时,一小时内提供解决方案。包括现场恢复方案及退货处理方案,直到顾客满意。宗旨是将客户的麻烦降到最小。
- 4.正常情况下,退回电池在到货两周内出具检测报告,确属我司原因我司承担责任;非我司电池原因, 我们出具相应报告,对顾客的使用加以指导

质保规则:质量保证期限:视使用方法及使用客户,质保期为三年。使用说明:铅酸蓄电池长时间放置 三个月要为电池补充电量,放置半年让电池充放一次,达到一个循环;使用过

程中,切忌把电放干再充电,对电池影响很大,要

随用随充电,充满为止,但也不要过充、过放电。包装:为纸箱,根据运输距离可打扎带,可打木箱。 纸箱包装:1只/箱,采用物流长途运输或两箱打一个包

装,节约运输费用。运输:样品可采用快递方式,批量货,可采用物流或客车,部分地区根据长期经销商情况可采用代收款的方式或预付30%--70%定金,余款代收的方式。验收:不管采用哪种方式运输货物,请客户和收货人一定在承运单位当事人在场时当场查验收货,查看外包装,是否破损,变形,是否沾水,小件可拿起来晃动,听听内部是否有配件脱落,用手捏一捏内部是否有碎屑或裂缝等,确保我们的货物和产品安全到达目的地。若遇到不可抗因素,我们三方可协调解决运输问题。供方责任:38AH(含38AH)以上蓄电池,质保期为三年,三年出现任何非人为质量问题,免费更换全新的同品牌同型号规格的蓄电池.非人为质量问题包括:运输过程中造成的电池破损、鼓包、漏液、电池电压范围异常、接线端子变形等.客户责任:1.客户可凭我公司的采购合同编号,并提供破损蓄电池详细照片,客服通过验证后立即向客户免费派发指定型号的蓄电池.2.客户在收到更换的全新蓄电池后,请立即将损坏的蓄电池发往供货公司.亲爱的顾客,感谢您的关注与支持。为了我们能够更好的沟通和拥有愉快的交易,请购物前多花几分钟看看下面的文字,祝您购物愉快!公司监事长王丽慧热情洋溢的致词中拉开了序幕,会议中向经销商们宣贯了公司2012年度新的销售政策。胡万良董事长在会上做了"心系民族工业,树立超前意识"的重要讲话。胡董事长在重要讲话中,