

科士达蓄电池GFM-1500 2v1500ah密闭式蓄电池参数/尺寸

产品名称	科士达蓄电池GFM-1500 2v1500ah密闭式蓄电池参数/尺寸
公司名称	北京兴业荣达电源设备有限公司
价格	100.00/只
规格参数	品牌:科士达 型号:GFM-1500 产地:深圳
公司地址	北京市昌平区回龙观西大街85号2层210
联系电话	17812191201 17812191201

产品详情

KSTAR科士达阀控式密封铅酸蓄电池

产品特点：重要点：带防漏液托盘，科士达专利

1、免维护

采用独特的气体再化合技术（GAS RECOMBINATION）。不必定期补液维护，减少用户使用的后顾之忧。

2、安全可靠高：

采用自动开启、关闭的安全阀，防止外部气体被吸入蓄电池内部，而破坏蓄电池性能，同时可防止因充电等产生的气体而造成内压异常使蓄电池遭到破坏。全密闭电池在正常浮充下不会有电解液及酸雾排出，对人体无害。科士达KSTAR蓄电池6-FM-80 12V80AH价格

3、使用寿命长：

在20℃环境下，FM系列小型密封电池浮充寿命可达3年，FM固定型密封电池浮充寿命可达6年，FML系列电池浮充寿命可达8年，FMH系列电池浮充寿命可达10年，GFM系列电池浮充寿命可达15年。

4、自放电率低：

采用优质的铅钙多元合金，降低了蓄电池的自放电率，在20℃的环境下，Kstar蓄电池在6个月内不必

补充电能即可使用。科士达KSTAR蓄电池6-FM-160 12V160AH价格

5、适应环境能力强：

可在-20 ~ +50 的环境温度下使用，适用于沙漠、高原性气候。可用于防暴区的特殊电源。

6、方向性强：

特别隔膜（AGM）牢固吸附电解液使之不流动。电池无论立放或卧放均不会泄露，保证了正常使用。

7、绿色无污染：

蓄电池房不需要用耐酸防腐措施，可与电子仪器设备同置一室。

8、全新FML系列电池具有更长的使用寿命及深循环特性

采用铅锡多元特殊正极合金，比传统的铅钙合金耐腐蚀性更强，循环寿命更优越。

优化栅格放射形设计，具有更强劲的输出功率。

独特的铅膏配方及制造工艺，充分利于4BS的形成，确保电池具有较长的浮充使用寿命。

添加剂的合理使用。使PCL（容量早期损失）得以更好的解决。

全新的顶部和侧位连接方式，方便用户以各种方式连接电池，铜芯镀银端子及特别设计，保证极佳的电气性能。科士达KSTAR蓄电池6-FM-100 12V100AH价格

规格型号：

KSTAR科士达FM小型密封电池系列

电池容量：1.2AH ~ 28AH

电池特性：标准系列，浮充寿命可达3年

应用范围：小功率UPS/应急照明/安全报警

1、FM小型密封电池系列参数

型号

额定电压(V)

额定容量(Ah)

外形尺寸(mm)

参考重量(Kg)

端子类型

20HR

10HR

5HR

1HR

长(L)

宽(W)

高(H)

总高

1.75V/C

1.75V/C

1.70V/C

1.60V/C

± 1

± 2

3-FM-1.2

6

1.2

1.10

1.00

0.72

97

24

52

58

0.31

F1

3-FM-3

3.0

2.70

2.55

1.8

134

34

61

67

0.71

3-FM-4

4.0

3.7

3.4

2.4

70

46

102

106

0.81

3-FM-7

7.0

6.5

5.6

4.2

151

95

101

1.38

F1/F2

6-FM-1.9

12

1.9

1.70

1.60

1.14

178

35

0.90

6-FM-3

1.40

6-FM-4

90

1.65

6-FM-4.5

4.5

3.6

2.7

1.7

6-FM-5A

5.0

4.7

107

6-FM-5B

51

1.95

6-FM-6

6.0

4.8

65

94

98

2.1

6-FM-7

2.5

6-FM-7.5

7.5

6.9

6-FM-8

8.0

7.4

6.4

2.6

6-FM-12

12.0

11.2

9.6

7.2

4.1

F2

6-FM-15

15.0

13.9

9.0

181

77

167

5.8

B1/M4

6-FM-17

17.0

15.8

13.6

10.2

6.2

6-FM-20

20.0

18.6

16.0

180

M4

6-FM-24A

24.0

22.3

19.2

14.4

166

126

174

8.5

M1

6-FM-24B

179

B9

6-FM-24C

177

6-FM-26

26.0

24.1

20.8

15.6

6-FM-28

28.0

22.4

16.8

9.5

KSTAR科士达FM固定型密封电池系列

电池容量：33AH ~ 200AH

电池特性：标准系列，浮充寿命可达6年

应用范围：UPS/通讯/电力

2、FM固定型密封电池系列参数表

1.80V/C

1.80V/C

6-FM-33

33

30.5

26.4

19.8

196

131

163

10.3

B2

6-FM-38A

38

34.2

30.4

22.8

197

165

170

12.6

B3/B4/M1

6-FM-38B

198

175

6-FM-38C

6-FM-40

40

36

32

13.8

6-FM-65A

12

65

61

52

39

350

167

178

21.0

B5/B11/M2

6-FM-65B

330

174

168

M3

6-FM-65C

B6

6-FM-90

82.8

72

54

307

169

208

211

28.5

M2

6-FM-100A

100

92

80

60

331

214

219

29.0

6-FM-100B

330

220

226

M3

6-FM-100C

409

225

32.5

6-FM-100D

406

236

B7/B8/M3

6-FM-120A

120

110

96

72

406

173

211

236

35.1

6-FM-120B

120

110

96

34.5

6-FM-150

150

138

530

209

48.5

M5

6-FM-200

200

184

160

520

240

224

65.0