

玻化微珠无机保温砂浆厂家批发电话

产品名称	玻化微珠无机保温砂浆厂家批发电话
公司名称	廊坊华骏保温材料有限公司
价格	5.00/平米
规格参数	品牌:华骏 型号:20袋 产地:大城
公司地址	大城金地工业区
联系电话	0316-5960599 18831611518

产品详情

(2) 其熄灭《修建及成品分级》(GB8624-2006)的A级尺度。7.2 质量节制要面：(1) 下层：下层墙体垂直度、平整度应到达工程质量要求。下层面应洁净，无浮土、无油渍、无空鼓，松动及凸起应剔除，界面应匀称。

玻化微珠无机保温沙浆厂家批发德律风玻化微珠无机保温沙浆

强度无机质料的混淆物，强度好。欠好。有机质料强度就差，再加上老化历程强度不休，强度愈来愈差欠好。15粘结强度(MPa) 0.1软化系数 0.60凝聚初凝 1.0终凝 2.0蓄热系数(w/m².k) 0.9难燃性A级放射性(核素比活度)内映照指数(IRa) 1.0外映照指数(IV) 1.3包装、储存与运输包装用防潮纸袋包装；

玻化微珠无机保温沙浆厂家批发德律风

玻化微珠无机保温沙浆)六、质料与装备序号名称单元1FTC自调温相叛变能质料包50无需任何机器。上表按100m²涂抹面积，涂抹20mm厚保温层设置，详细可根据施工量和工程进度停止。七、质量节制7.1质量掌握(1)FTC自调温相叛变能质料保温工程施工质量验收按《修建装修工程质量验收标准》GB50210-2001、《修建节能工程施工质量验收标准》等尺度的相干的要求停止。

外墙内保温；分户隔墙、吊顶、楼梯间、屋面、顶棚等需求隔声、保温隔热的部位。四、工艺流程及操纵要面1.工艺流程：下层 涂刷EL1230型界面剂 做灰饼 分层抹FTC保温料 压入玻纤网布 保温层验收 下讲工序。

玻化微珠无机保温沙浆厂家批发德律风

玻化微珠无机保温沙浆的多重保障，使该保温质料的保温机能更好的增强。质料自控品格河北华骏无机玻化微珠无机保温沙浆从无机玻化微珠原质料均自立，团体工艺流程是：精选原矿砂质料，举行无机玻化微珠颗粒的定向可控消费，更后的沙浆实现流水线操纵，质量一步步严厉，从基本上确保材质的分歧

性、波动性及靠得住性。

5m。 3.喷涂或滚涂保温界面沙浆，下层界面匀称满涂，正在的墙体接茬处，铺设钢丝网举行；4.涂抹保温层应分层施工，每遍厚度不宜凌驾15mm；5.涂抹保温层分2 - 3遍完成。第一遍要求努力压实，使其与墙体粘结固定。