

山东临沂集成石塑墙板 电梯门套石塑板

产品名称	山东临沂集成石塑墙板 电梯门套石塑板
公司名称	临沂润之森生态木业有限公司
价格	1.00/米
规格参数	品牌:集成墙板 规格:188544 参数:80330
公司地址	临沂市河东区汤河镇东岭村东工业园（注册地址）
联系电话	13573955890

产品详情

山东临沂集成石塑墙板 电梯门套石塑板

这是因为家具在制作时一般都是含有一定水分的，所以在后期使用中应避免让阳光长期照射家具表面，那样容易使木头的内部水分失去平衡，造成裂痕。木制家具应该放在干燥阴凉通风，无阳光直射的地方。

纤维集成墙板(GreenerWood)为用木纤维同塑料混合加温融合注塑而成的材料,生产过程中没有使用含有苯、甲醛、氰等有害物质材料,免除了装修污染,无需维修与养护、无污染、无公害,并且具有吸引节能的特点.纤维集成墙板(GreenerWood)系列产品既有天然木材的自然纹理,又有比天然木材更加突出的优越性:有着防水,防潮,防霉,防变形,防龟裂,防虫,防白蚁,抗酸碱性强,阻燃,耐候性强,抗老化性强,免上染等特殊性能。

纤维集成墙板用于现代家装设计上，不仅可以设计出自然的美感,也可以设计具有现代感的独特效果。不仅可以运用于室内,也可以运用于室外,运用户外园林.其在建筑,建材,装饰材料行业,家具行业及其它工业产品领域也同样适合。纤维集成墙板作为一种基础材料，它在建筑、建材、装饰材料行业、家具行业及其它工业产品领域应用十分广泛，能加工成吸音板、木质天花吊顶、门框、窗框、地板、踢脚线、门边、护墙板、腰线、各种装饰线条，窗帘、百叶编织、百叶窗、篱笆、相框、楼梯板、楼梯扶手、各种规

格板材，以及家庭日常生活用品等。

木制家具应该放在干燥阴凉通风，无阳光直射的地方。另一个方面就是要保持良好的室内温度和湿度了，理想的湿度在百分之四十左右，若长期使用冷气，尚观生态木提醒您可在旁边放盆水。