

【】DLSB-5L系列低温循环泵、制冷泵、低温泵

产品名称	【】DLSB-5L系列低温循环泵、制冷泵、低温泵
公司名称	巩义市联合予华仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	功率输出:1328 - 319 (w) 质量指标:ISO9001 加热功率:0 (w)
公司地址	中国 河南 巩义市 河南省巩义市城东工业园区
联系电话	86 0371 64285606 13783419930

产品详情

功率输出	1328 - 319 (w)	质量指标	ISO9001
加热功率	0 (w)	容量	5L
信号发生器	智能PID	能量转换器	冷循环装置
槽内尺寸	500 × 370 × 540 (mm)	净重	46 (kg)
品牌	ABT	型号	DLSB-5/-10
用途	配2 ~ 5升蒸发器用		

【使用范围】：dlsb-5l (升) -10 (零下摄氏度) 低温循环制冷泵

该机生产的恒压冷循环液可满足电子显微镜、电子探针、超高真空溅射仪、x光机、激光器、加速器等贵重仪器设备的降温需要。特别适用于需要维持低温、常温条件下工作的化学、生物、物理实验室，是医药卫生、化学工业、食品工业、冶金工业、大专院校、科研、遗传工程、高分子工程等实验室的必备设备。

【产品概述】：

dlsb - 5l/-10型低温循环制冷泵，该产品是采用机械形式制冷的低温液体循环设备。具有提供低温液体、低温水浴的作用。结合旋转蒸发器、真空冷冻干燥箱、循环水式多用真空泵，磁力搅拌器等仪器，进行多功能低温下的化学反应作业及药物储存。大型低温冷却液循环泵恒流、恒压、循环液可满足电子显微镜、电子探针、超高真空溅射仪、x光机、激光器、加速器等贵重仪器设备的降温需要。对于高纯金属、稀有物质提纯、环境实验及磁控溅射、真空镀膜等大型设备，可提供满足对温度、水质纯净双重要求的冷却水。

【功能特点】：

风冷式（进口）全封闭压缩机组，质量可靠；

制冷机组专用继电器，保护器，电容等均为高品质器件，质量保证；

智能数显温度控制，操作简单，性能可靠，读数直观醒目；

可与多种仪器相配套（旋转蒸发器、发酵罐、化学反应釜、冷冻干燥设备、生物制药反应釜等）；

制冷量大，制冷速度快，极大地提高了工作效率；

具有在水源缺乏，水质、水压、水温不佳的环境及高温工作条件下，可有效保护各类精密设备、仪器正常使用；

本机循环泵的流量可调亦可定制，极大满足不同用户的实际需要；

本机所有型号均可根据用户要求在低温与制冷量，低温与容器量之间合理搭配。

技术参数：

规格型号	制冷性能			循环性能		控温性能		工作条件	
	储液容 积 (l)	空载最低 温度 ()	制冷量 (w)	流量 (q)	扬程 h (m)	调温范 围 ()	恒温精度 ()	电源 (v/hz)	环境 温度 ()
dlsb-5/10	5	-15	1328-319	20l/min	4-6m	-10	± 0.2	220	25
dlsb-5/20	5	-24	1328-319			-20	± 0.2	220	25
dlsb-5/25	5	-27	1894-447			-25	± 0.2	220	25
dlsb-5/30	5	-33	2733-627			-30	± 0.2	220	25
dlsb-5/40	5	-42	2036-602			-40	± 0.2	220	25
dlsb-5/60	5	-62	2036-330			-60	± 0.2	220/380	25
dlsb-5/80	5	-82	2036-180			-80	± 0.2	220/380	25
dlsb-5/120	5	-123	3888-160			-120	± 0.2	220/380	25
dlsb-10/10	10	-14	1894-884			-10	± 0.2	220	25
dlsb-10/20	10	-28	2733-813			-20	± 0.2	220	25
dlsb-10/25	10	-32	3256-990			-25	± 0.2	220	25
dlsb-10/30	10	-42	2036-1022			-30	± 0.2	220	25
dlsb-10/40	10	-62	2628-748			-40	± 0.2	220	25
dlsb-10/60	10	-82	3679-510			-60	± 0.2	220/380	25
dlsb-10/80	10	-122	3679-510			-80	± 0.2	220/380	25
dlsb-10/120	10	-24	4997-120			-120	± 0.2	380	25
dlsb-20/20	20	-33	3255-990	-20	± 0.2	380	25		
dlsb-20/30	20	-42	2682-1350	-30	± 0.2	380	25		
dlsb-20/40	20	-62	3809-989	-40	± 0.2	380	25		
dlsb-20/60	20	-82	4997-510	-60	± 0.2	380	25		
dlsb-20/80	20	-122	7828-230	-80	± 0.2	380	25		
dlsb-20/120	20	-24	7828-160	-120	± 0.2	380	25		

dlsb-30/20	30	-32	6249-1825			-20	± 0.2	380	25		
dlsb-30/30	30	-42	3809-1801			-30	± 0.2	380	25		
dlsb-30/40	30	-62	4829-1140			-40	± 0.2	380	25		
dlsb-30/60	30	-82	4997-160			-60	± 0.2	380	25		
dlsb-30/80	30	-122	7828-180			-80	± 0.2	380	25		
dlsb-30/120	30	-24	10364-210			-120	± 0.2	380	25		
dlsb-40/20	40	-33	3809-989	30l/min	10-	-20	± 0.2	380	25		
dlsb-40/30	40	-42	4997-2468		12m	-30	± 0.2	380	25		
dlsb-40/40	40	-62	7828-2178			-40	± 0.2	380	25		
dlsb-40/80	40	-82	1273-3258			-60	± 0.2	380	25		
dlsb-40/120	40	-122	1247-3462			-80	± 0.2	380	25		
dlsb-50/10	50	-15	9428-4188			-120	± 0.2	380	25		
dlsb-50/20	50	-24	15786-3694			-10	± 0.2	380	25		
dlsb-50/30	50	-33	7549-3540			-20	± 0.2	380	25		
dlsb-50/40	50	-42	10364-2565			-30	± 0.2	380	25		
dlsb-50/60	50	-62	1442-2780			-40	± 0.2	380	25		
dlsb-50/80	50	-82	1210-2562			-80	± 0.2	380	25		
dlsb-50/120	50	-122	1298-2562			-120	± 0.2	380	25		
dlsb-80/20	80	-24	15788-3604	40l/min	19-	-20	± 0.2	380	25		
dlsb-80/30	80	-33	8842-1941		22m	-30	± 0.2	380	25		
dlsb-80/40	80	-42	10364-1631			-40	± 0.2	380	25		
dlsb-80/80	80	-82	10364-2565			-80	± 0.2	380	25		
dlsb-80/120	80	-122	10364-1735			-120	± 0.2	380	25		
dlsb-100/20	100	-25	11325-2100			-20	± 0.2	380	25		
dlsb-100/30	100	-33	15786-3694			-30	± 0.2	380	25		
dlsb-100/40	100	-42	10364-2565			-40	± 0.2	380	25		
dlsb-100/80	100	-82	105786-3273			-80	± 0.2	380	25		
dlsb-100/120	100	-122	105786-2175			-120	± 0.2	380	25		

可根据用户要求定制-30 ~

-120 ，500升以上的各种规格型号特殊制冷泵，可内装磁力搅拌及循环系统。

可根据拥护需求定制控温精度达到 ± 0.1 。