

贵州洗衣房软化水设备 全自动软水机 贵阳名膜

产品名称	贵州洗衣房软化水设备 全自动软水机 贵阳名膜
公司名称	贵阳名膜水处理设备有限公司
价格	7800.00/套
规格参数	品牌:名膜 型号:MM-RHS 产地:贵州贵阳
公司地址	贵州省贵阳市白云区艳山红镇鸡场村
联系电话	13195106063 17347850028

产品详情

贵州洗衣房软化水设备 全自动软水机 贵阳名膜

专业洗衣房软水设备现货供应 也可根据方案定制 价格优惠 欢迎详询

贵州洗衣房软化水设备选型：

软化水设备就是采用阳树脂对源水进行软化,主要目的是让阳树脂吸附水中的钙、镁离子(形成水垢的主要成分),降低源水的硬度,并可以进行智能化树脂再生,循环使用。 1.软化水设备可根据工况选用手动型控制系统、自动控制系统。 2.如果24小时连续用水可根据用水时间选用一备一用型软化水设备。 3.也可根据用水水质要求：一级可配置多介质过滤器,用于去除水中的泥沙、铁锈、胶体及悬浮物；二级可配置活性炭过滤器,用于去除水中的色素、异味、生化有机物,降低水中的余氯值及农药污染；三级配置软化水设备。 4.出水质量完全符合国家低压锅炉给水标准。 5.软化水设备分：时间控制-计时型；流量控制-计量型。全自动软化水设备运行方面,采用单罐、双罐和多罐等多种组合方式。选用时,可根据需要进行选择。操作上,软化水设备除具有自动运行功能外,还可进行手动操作。

贵州软化水设备工作原理：

在自然界中,天然水中含有某些金属离子,这些金属离子在水被加热时,由于水的蒸发浓缩会在加热面上形成一些成份不同、密度不同、坚硬的固体附着物,这些坚硬的固体附着物就是水垢,而这些金属离子在水中的浓度被称为水的硬度。对地天然水而言,这些金属离子主要是钙(Ca²⁺)、镁(Mg²⁺)离子。当原水通过软水器,水中的钙、镁离子被树脂中的钠离子置换出来,使水的硬度降低,从而达到使用标准。全自动软水器是将软水器运行及再生的每一个步骤实现自动控制,并采用时间、流量或其它感应器等方式来启动再生。全自动软水器的基本构成为：FLECK或AUTOTROL多路控制阀、玻璃钢罐、阳离子树脂、盐箱及管路系统。

贵州软化水设备产品结构：

1. 进口控制阀：阀体材质为高强度轻质耐腐蚀工程塑料、无铅黄铜。
2. 抗腐蚀罐体：罐体材质为玻璃钢（可选用碳钢或不锈钢衬塑罐体），罐体防腐、耐压，使用寿命长。
3. 均匀布水系统：采用射流式布水，树脂有效交换容量得以充分发挥，用盐控制精确，无须盐泵。
4. 进口高性能树脂：选用强酸性阳离子交换树脂，破损率低，粒度均匀，提高离子交换率。

贵州软化水设备技术参数：

- 1、工作压力：0.2-0.6Mpa；最佳为0.3Mpa；
- 2、原水硬度：6mmol/L
- 3、出水硬度：0.03mmol/L
- 4、原水水温：5 -50
- 5、电源：AC220V，50Hz；功率10-40W
- 6、树脂品牌：英国Purolite（漂莱特）、美国ROHM HAAS（罗蒙哈斯）；
- 7、阀体材质：高强塑料或黄铜。罐体材质：玻璃钢。（根据要求可选用碳钢或不锈钢罐体
- 8、软水机周围一米内应有排水设施；
- 9、软水机出口处应设计贮水箱，贮水箱体积 产水量 × 3小时，并安装水位控制装置

贵州洗衣房软化水设备 全自动软水机 贵阳名膜