

贵州医用软水机 小型软水设备现货供应

产品名称	贵州医用软水机 小型软水设备现货供应
公司名称	贵阳名膜水处理设备有限公司
价格	5800.00/套
规格参数	品牌:名膜 型号:MM-RHS 产地:贵州贵阳
公司地址	贵州省贵阳市白云区艳山红镇鸡场村
联系电话	13195106063 17347850028

产品详情

贵州医用软水机 小型软水设备现货供应

西南厂家 连锁品质 欢迎详询

离子交换设备、去离子水设备、医疗器械清洗用水、双级反渗透设备、双级反渗透纯水机、供应室用水处理设备 软化水设备、全自动软化水设备、全自动软水机、锅炉软化水设备、锅炉软水机、生活软化水设备、生活软水机

贵州医用软水机特点：

1运行方式：时间控制，全自动连续运行。

2出水稳定：采用全自动时间控制阀，其控制核心为一个机械控制器，通过计算，准确控制再生时间和程度，即使在出水量变化较大也不影响出水质量，确保用水设备安全运行。

3自动化程度高：只要初期通过电话指导帮助设定和调试，既可在无人值班的条件下运行，现场的管理只需一人定期补充高纯度氯化钠即可。

4运行费用低：软化器日常运转的费用一般为电耗、盐耗、人工费用和维护费用，全自动时间控制阀在此方面有着无比的优越性。

5结构轻盈、美观，扩容方便：整体玻璃钢缠绕的软化床、模塑的控制器、紧凑的布置，使得装置整洁美

观。

贵州医用软水机产品说明：

功能特点：全自动运行，只需定期加盐直接与自来水对接，深层软化，确保软化水质；自带前置过滤器，使用寿命长；设计，占地面积小；

原理：全自动软水器是应用离子交换原理，通过钠离子交换树脂，是水中的硬度成份钙离子、镁离子等高价离子其他致脂中的钠离子相交换，水中的致硬离子被吸附到树脂中，从而使水得到软化，这样从全自动软水器中流出的水就是去掉的软化水。在引进美国Fleck等新型程序控制器的基础上，结合中国水质情况的特点及设备的实际运行经验，开发出适合于中国使用效、节能型全自动软化水设备，广泛应用于医院各科室。

贵州医用软水机技术参数：

原水硬度： 8mmol/L；出水残余硬度： 0.03mmol/L；工作压力：0.2-0.6MPa；

进水温度：2~38 ；工作温度：2-60 ；自控电源：220V 50Hz；耗电量：10W；树脂型号：001×7型强酸性阳离子交换树脂；(大约18公斤)入口压力低于0.2MPa~0.4MPa

设备总压损：0.03MPa。PH范围：1-14再生方式：动态顺流（逆流）再生

盐耗： < 160 - 250g/mol（根据水质情况）

水耗： < 产水量的2%

水处理能力：100 - 150L/H

外形尺寸：480×280×1150（mm）

贵州医用软水机 小型软水设备现货供应