外墙阻燃防火岩棉板屋顶憎水岩棉板

产品名称	外墙阻燃防火岩棉板屋顶憎水岩棉板
公司名称	廊坊程庆保温材料有限公司
价格	6.00/平方米
规格参数	程庆:80 1200*6:90 河北:100
公司地址	河北廊坊市大城县
联系电话	15230609945

产品详情

外墙外保温专用岩棉板是以天然岩石为主要原料、经过高温熔融、离心喷吹制成的一种矿物纤维，在加入少量热固性粘合剂和添加剂后以摆锤法制成板材。具有不燃、无毒、导热系数低、憎水、吸声、物理及化学稳定性好等特点。

为薄抹灰系统外墙保温而量身定做，具有垂直抗拉强度高、尺寸稳定性好、憎水率高及酸度系数高。

2,抗压、抗拉伸强度满足外墙外保温标准要求，各项性能指标达到或严于国家标准。

3,对金属材料及建筑物中各种构件均不产生腐蚀
，纤维无毒性，可安全使用，透气性能优秀，施工便捷，质轻，可切可剧，容易加工，体型稳定性高。

4,主要适用于岩棉外墙薄抹灰系统，该系统以粘、钉结合工艺使亚龙?岩棉板与基层墙体连接固定，抹上抹面胶浆和增强用玻纤网布复合而成的防护层，最后以饰面砂浆或涂料作为外饰面层。新建、扩建、改建的岩棉外墙外保温系统的最佳选择，并广泛用于非透明幕墙外保温系统和非A级保温材料的外墙保温系统，作为防火隔离带、挡火梁等构造。

5,岩棉板(Stone wool board)又称岩棉保温装饰板，是以玄武岩为主要原材料，经高温熔融加工而成的无机纤维板，1981年6月量试成功岩棉板是一种新型的保温、隔燃、吸声材料。

岩棉板经过高温融熔加工成的人工无机纤维，具有质量轻、导热系数小、吸热、不燃的特点，初始研制在建筑中是常见的应用类型多用于工业建筑应符合《建筑绝热材料的应用类型和基本要求》的规定

6,岩棉板技术参数:

检验项目

标准要求

测定值

外观

表面平整,无伤痕、污迹、破损

表面平整，未见伤痕、污迹、破损

尺 寸

长 度 mm

1200+15 -3

1203

宽 度 mm

600

厚 度 mm

50+5 -3

51

密 度 kg/m3

180

渣球含量 %

(粒径大于0.25 mm)

≤10

3.8

燃烧性能

A级

纤维平均直径 μm

≤7.0

4.3

导热系数W/(m ·K) (平均温度25℃)

≤0.040

0.039

憎水率 %

≥98.0

99.9

抗拉强度 Kpa

≥7.5

15.2

压缩强度 Kpa

(10%变形)

≥40

77.6

酸度系数

≥1.6

2.0

7,施工要点

岩棉外墙外保温系统

1.施工前，应根据设计和本规程要求以及相关的技术标准编制针对工程项目的节能保温专项施工方案，并应对施工人员进行技术交底和专业技术培训。

2.岩棉板外保温系统用于节能保温工程的施工应按照经审查合格的施工图设计文件和经审批通过的用于工程项目的节能保温专项施工方案进行。

3.岩棉板外保温系统的生产企业应有专业人员在施工过程中进行现场指导，并配合施工单位和现场监理做好施工质量控制工作。

4.材料进场必须按规格，数量和质量要求经过验收合格才能入库，并应有专人保管，严禁露天堆放。幕墙岩棉板应架空防潮堆放。

5.施工应具备以下条件: