

# 佛山重度防腐环氧地坪

产品名称	佛山重度防腐环氧地坪
公司名称	佛山市万旺信建筑工程有限公司
价格	50.00/平方
规格参数	
公司地址	佛山市南海区桂城街道桂华街9号
联系电话	0757-88509690 13690567238

## 产品详情

重度防腐地坪

乙烯基901防腐地坪

产品特点：

- 1、耐酸、碱、盐、有机溶剂等的腐蚀；
- 2、与基面粘接牢固、收缩率小、耐磨、耐用；
- 3、美观、防尘、易清洁；
- 4、具有一定的抗冲击性、抗压性；
- 5、表观效果佳；
- 6、抵御潮气。

适用基础：

该地坪适用于有强酸强碱的区域,如电镀厂、电池厂、化工厂、电解池、制药厂、酸碱中和池等场所的地面、墙面及设备表面。

素地要求：

- 1、清除原有地面一切杂物、浮尘、灰膏等建筑垃圾；
- 2、对原有地面进行局部修补，要求平整；

3、打磨粗糙地面，吸净粉尘，烘干水份，要求干净干燥。

施工工艺：

1. 地面处理：依据地面状况做好打磨、修补、除污、除尘；待基面彻底烘干，用研磨机将基面打磨拉毛，除去疏松部分，清除浮尘；

2. 底涂层：用乙烯基树脂整体素地刮涂一次，使之均匀封盖（交替施工五次）；

3. 玻纤布铺设：铺玻璃布，玻璃布应密贴，赶走气泡，再涂上一层胶料，自然固化24小时，固化后检查其质量，如有毛刺、流淌和气泡等缺陷，应马上清除，刮腻子找平，再按以上步骤贴衬下一层（交替施工三次）；

4. 面层：玻璃布帖衬完毕后，固化12小时，打磨抛光纤维头、毛刺，修补缺陷滚刷乙烯基防腐面涂，然后检查修补，养护固化；

5. 地坪投入使用时间：以25°C为准，24小时后方可上人，72小时后方可重压，气温较低时，间隔时间需适度延长。

专业环氧地坪，联系电话：13690567238江生