

中埋式橡胶止水带型号CB/CP

产品名称	中埋式橡胶止水带型号CB/CP
公司名称	衡水一博工程橡胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	衡水滨湖新区彭杜乡 赵辛庄
联系电话	15030826464

产品详情

中埋式橡胶止水带型号CB/CP

中埋式止水带利用橡胶的高弹性，在各种荷载下产生弹性变形，从而起到坚固密封，有效地防止建筑构造的漏水，渗水并起到减震缓冲作用。

CB型止水带是指中间有孔的中埋式止水带，主要适用于各种混凝土构筑物的伸缩缝、沉降缝及防震缝等，具有与混凝土锚固紧密、止水密封和适应变形缝伸缩变形的能力等。CP型止水带是指中间无孔的中埋式止水带，主要适用于各种变形量不大的混凝土构筑物的施工缝、完全收缩缝、不完全收缩缝、伸缩缝等，具有与混凝土锚固紧密、止水密封及弹性拉伸变形等特点。

CP型橡胶止水带是以多中橡胶共同复合对沥青进行改性，用水作介质，配制而成的防水材料。该产品无毒、无味、无环境污染，冷施工；主要的优点是改性沥青中的橡胶形成连续网络而互相贯穿，交联，使改性呈现出高聚物性能；涂膜干后，保持橡胶弹性，低温柔性；抗剪切力强，能经受桥面长期荷载而抗压的要求，可防止渗水造成结构破坏，延缓公路桥梁使用。是桥面理想的防水材料，亦可用于屋面、地下、隧道、洞体等工程防水、防渗、防腐、墙体防水防潮。该防水材料不仅有良好的防水性能，而且可吸收路桥面层应力和噪音，做为应力的吸收层；由于本身有一定的弹性和塑性变形能力，可承受荷载而不被破坏。缓解路桥面层老化，延缓使用。

施工中注意事项

(1)橡胶止水带不能长时间露天曝晒，防止雨淋，勿与污染性强的化学物质接触。产品应存放场所***保持-10 ~ +30 ，相对湿度在40% ~ 80%。

(2)在产品的运输和施工中，防止机械，钢筋损伤。成品存放和运输中应取直平放，勿加重压。

(3)在施工过程中也要防止材料的损坏。止水带安装时要部分或全部浇埋在混凝土中，混凝土中有许多尖角的石子和锐利的钢筋头，由于橡胶撕裂强度比拉伸强度低 3 - 5 倍，止水带一旦被刺***或撕裂时，不

需很大外力，裂口就会扩大，所以在止水带***和混凝土浇捣过程中，应注意***方法和浇捣压力，以免止水带被刺***，影响止水带的止水效果。