

混凝土流动性差粘度不够用混凝土保水增粘剂

产品名称	混凝土流动性差粘度不够用混凝土保水增粘剂
公司名称	石家庄蓝岩建材科技有限公司
价格	6.20/公斤
规格参数	保水增粘剂:混凝土 混凝土离析:混凝土抗离析剂 混凝土坍落:混凝土泌水
公司地址	河北省石家庄市裕华区东风东路222号8-2-402
联系电话	0311-66508291 15613353071

产品详情

混凝土流动性差粘度不够用混凝土保水增粘剂

石家庄蓝岩建材科技有限公司（156 13 3 53071）是一家以主营保水增粘剂,抗离析企业。我公司生产保水增粘剂，本产品具有优异的保水性、和易性、泵送性和适应性。可提高混凝土、砂浆的保水性，避免离析、泌水；改善减水剂的敏感性、改善速凝剂的抗流挂性。用于减水剂、速凝剂的复配、合成中既可提高产品性能又可降低生产成本。

（1）外加剂的品种应根据工程设计和施工要求选择，通过试验及技术经济比较确定。

（2）外加剂掺入混凝土中，不得对人体产生危害，不得对环境产生污染。

（3）掺外加剂混凝土所用水泥，宜采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥，并应检验外加剂对水泥的适应性，符合要求后方可使用。

（4）掺外加剂混凝土所用材料如水泥、砂、石、掺合料，外加剂均应符合国家现行的有关标准的要求。试配外加剂混凝土时，应采用工程使用的原材料、配合比及与施工相同的环境条件，检测项目根据设计及施工要求确定，如坍落度、坍落度经时变化、凝结时间、强度、含气量、收缩率、膨胀率等，当工程所用原材料或混凝土性能要求发生变化时，应再进行试配试验。

（5）不同品种外加剂复合使用，应注意其相容性及对混凝土性能的影响，使用前应进行试验，满足要求方可使用。混凝土外加剂是在混凝土拌合过程中掺入的，并能按要求改善混凝土性能的材料。选择外加剂的品种，应根据使用外加剂的主要目的，通过技术经济比较确定。

1、外加剂必须有出厂合格证。

- 2、掺用量必须经试配确定。
- 3、配比投料准确，允许误差值2%，不允许漏放。
- 4、配备溶液时，最小配量为50kg，严禁配制非整数溶液，以防误配。
- 5、经常搅动大桶内溶液，以防沉淀结块。
- 6、混凝土用水量要扣除溶液量。
- 7、固体外加剂根据每一大桶溶液需用量预先称出并用塑料袋包装备用。
- 8、外加剂的保管按产品说明书执行。要与其它容易混淆的材料严格区分，并作出标记。
- 9、每次配制溶液，必须作过秤记录，以便查核。
- 10、所有计量器具，必须经过计量检定合格。

外加剂的掺量，应按其品种并根据使用要求、施工条件、混凝土原材料等因素通过试验确定。

外加剂的掺量（按固体计算），应以水泥重量的百分率表示，称量误差不应超过规定计量的2%。

所用的粗、细骨料，应符合国家现行的有关标准的规定。掺用外加剂混凝土的制作和使用，还应符合国家现行的混凝土外加剂质量标准以及有关的标准、规范的规定。