

扬州水性环氧沥青防水防腐涂料厂

产品名称	扬州水性环氧沥青防水防腐涂料厂
公司名称	广东爱迪斯新型材料科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	爱迪斯:桶装 HC-220:50kg 广东:生产厂家
公司地址	广州市白云区钟落潭镇仁和北街316号101房（注册地址）
联系电话	13126402136

产品详情

水性环氧沥青防水涂料

产品简介：

水性环氧沥青防水涂料，是一种高分子复合材料，属国家重点科技推广项目，经国家权威部门组织的专家鉴定，达到同类产品的领先水平。产品经交通部公路工程检测中心测试，全部技术指标均符合JT/T575-2005标准要求；符合JT/T041-2000公路桥涵施工技术规范,采用特种国产沥青或进口石油沥青为主要原料，配以各种表面活性剂及多种化学助剂、SBS热塑性橡胶为辅助原料，在掺加大剂量的高分子聚合物树脂进行改性，生产的一种新型复合防水涂料。

产品特性：

1、施工工艺简单，施工可用机械喷涂也可人工涂刷，干燥快、工期短。

2、该防水层造价便宜，一般只需涂刷三遍即可达到防水效果。

3、防水层与基层、防水层与上部沥青混凝土粘接牢固。

4、性能好、成本低、利于各类桥梁桥面防水，延长了桥梁使用寿命。

5、成膜效果快、抗剪切强度及粘结强度高、抗裂好延伸率大，具有高温不流淌、防水抗渗、抗冻、耐老化性能好的优点。

技术指标：

主要技术指标，依据JT/T 535-2004和JC/T975-2005，路桥用水性沥青基防水涂料标准要求

适用范围：

适用于高速公路桥梁、城市立交桥及桥涵等防水工程。

施工、运输和贮存：

1、施工工具准备：施工前应备好拌料桶、喷涂机械或专用鬃刷。

2、基层要求：桥面板，梁混凝土强度达到设计标号、表面不得有松散浮浆、掉皮、空鼓和严重开裂现象。表面平整度应符合桥梁规范要求，垂直排水管上口的标高应低于基层标高，排水口必须与基层安装牢固，不得有任何松动现象。

3、基层应干净、干燥、无积水。

4、基层处理：基面不得有尘土、浮灰、杂质、油渍等，做防水层前可用空压机、净水、去油剂等将表面处理干净，如有混凝土、砂浆等结硬杂物，应将其打磨掉。

用量：理论涂布消耗量，每平方米一般用涂料约为：轻型级 $0.5\text{kg}/\text{m}^2$ ，普通级 $0.8\text{kg}/\text{m}^2$ ，中等级 $1\text{kg}/\text{m}^2$ ，加强级 $1.2\text{kg}/\text{m}^2$ ，特加强级 $1.4\text{kg}/\text{m}^2$ 。爱迪斯防水是一家致力于创新、研发、生产、环保、经济以及高品质特点的绿色环保防水涂料的企业，产品质量、市场占有率、美誉度都位于行业前列，在防水涂料界中占有重要地位。爱迪斯防水是中国防水涂料行业十大品牌之一、国际知名品牌、中国名优产品、国家二级防水防腐资质、全国消费者放心满意品牌、国家质量诚信3A企业、工程建设推品牌、绿色环保推广产品、通过ISO9001管理体系认证，同时具有中国人民财产保险公司承保。爱迪斯以“低碳环保”为品牌核心价值，引领防水新时代。立志打破传统经营方式、创新品牌盈利模式。