

10KV-35KV电缆附件

产品名称	10KV-35KV电缆附件
公司名称	廊坊辰瑞电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:辰瑞 型号:各种截面 应用范围:电缆
公司地址	中国 河北 廊坊市广阳区 新世纪步行街第6大街四栋511室
联系电话	86 0316 5202225

产品详情

品牌	辰瑞	型号	各种截面
应用范围	电缆	种类	护套
接口类型	AC/DC	制作工艺	冷缩
特性	防水	绝缘体材质	有机硅橡胶
芯数	三芯，单芯		

产品简介

产品类型

与交联电缆配套的户内、户外终端，中间接头，电缆t型头（t型头双t连接、肘头），型头等。

技术创新

公司在原有8.7/15kv预扩张电力电缆终端和中间接头的设计、开发和生产技术的基础上，经过不懈的努力，完成了多项新产品的设计。在产品性能上，通过了武汉高压研究所及国家电线电缆质量监督检验中心等有关部门专家的产品鉴定，检测结果表明：完全符合gb/t12706.4-2002、iec60502标准的要求，个别指标如局放、耐压等还优于行业标准。

结构创新

电缆屏蔽切断处应力控制采用独特设计的应力锥来控制电场应力，有效解决了电缆屏蔽切断处应力集中问题，采用独特的与扩张技术将产品撑开，放入支撑物，其支撑结构新颖、独特，是我公司自行研制的具有独立知识产权的技术工艺，已申请专利保护。

工艺创新

我公司采用先进的固体硅橡胶注橡技术，一次成型，保证产品无杂质、气泡。最后采用预扩张工艺放入独特的内支撑物，以利于产品的安装。此外，我公司的产品能适用多种电缆截面，而且保证在存储期内材料的残余变形小于5%的国际标准要求。

安装简便

产品安装尺寸标准化，只要遵照安装说明即能准确安装，省力、省工、省时，安装结果具有同一性，节约安装成本，缩短工期，安装时不用明火，特别适用于石油、化工及各种防火场合。

性能稳定

采用特殊改性处理的高抗撕硅橡胶材料，保证产品有高的机械强度和最佳的回弹效果，产品残余变形小于国际标准要求。此外，产品在抗电腐蚀、防污秽、耐热老化及自然老化等方面性能优良。在满足产品密封要求的同时，采用非硅基绝缘油脂作为润滑剂，保证绝缘界面长期处于良好的绝缘性能。

为解决电缆长期浸泡进水的难题，我公司电缆中接头特别设计了线芯、内护套、外护套三重防水结构，实现了整体密封，有效避免潮气或杂质侵入。根据国际市场同类产品性能要求，此项性能通过了iec60502-(4)-1997规定的浸水负荷循环试验。