

BOPET膜 江苏健睿电子机械有限公司 滁州BOPET

产品名称	BOPET膜 江苏健睿电子机械有限公司 滁州BOPET
公司名称	苏州健睿电子机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴江区同里镇屯村邱舍经济开发区东古路 中段456号
联系电话	13073303083

产品详情

印刷设备停机后，要对胶辊进行清洗，在清洗时往往它的轴端会被忽视清理，长此以往，它的轴端汽油和油墨会逐渐的积累，而残留的汽油会溶解一部分油墨形成不易挥发的溶剂，久而久之就会渗透到胶体里，破坏胶体的性能，BOPET厂家，因此在清洗时，轴端一定要清洗干净。同时为防止静压变形，靠版胶辊要与印版滚筒脱离，如果是节假日休息时，应将胶辊取下。

为延长胶辊使用寿命，应定期的对其进行保养，尤其是墨辊，因为如果它保养不及时会造成墨皮、墨渣等杂质会越积越多，继而会加速其摩擦、发热、老化，缩短其使用寿命，影响印品质量。

滚轮保养注意事项 搬运移动时，须抬，吊轴部，防止胶面磕，碰，划伤。新辊暂时不用，请不要把包装纸取下，包装纸能起防护作用。超尺度期存放的印刷胶辊，BOPET价格，使用前应检查印刷胶辊无题目方可上机使用。印刷胶辊的保养编辑在胶印工艺技术中关键是水路与墨路平衡的控制，而水墨平衡靠的是胶辊、墨辊这一关键部件，其品质好坏可直接作用于产品质量。凹印、凸印、柔印更是如此。一般的印刷企业每周都要保养一次设备，其中就包括印刷胶辊的保养。

温度除了会影响硬度，还对它直径变化有影响，由于它的特殊性，一旦温度过高出现线性膨胀，滁州BOPET，其膨胀系数将是普通金属的十倍多，在停机一段时间后也会对滚筒的压印线宽度变化产生很大影响。

判断胶辊质量好坏，首先用JIS-A硬度测试仪测量，公差要在 ± 3 度范围内；其次查看成品直径，除特殊品种外，成品直径要保持在0-0.5mm之间；紧接着就是圆柱度大小，BOPET膜，通常圆柱度要低于0.05mm，可以用齿状厚度千分尺来测量它的中心和两端，通常圆柱度是可以控制的；最后就是当它在旋转时，选用一根测试胶辊来测量它的串动性，如果串动量小于0.03mm，说明质量完好，如果串动量高于0.03mm，说明金属部分有损伤，会影响它的精准性，这就需要重新校辊芯。

BOPET膜-江苏健睿电子机械有限公司-滁州BOPET由苏州健睿电子机械有限公司提供。“ 电子机械设备,金属辊轮,五金制品生产加工 ”就选苏州健睿电子机械有限公司(www.szjianrui.com), 公司位于: 苏州市吴江区同里镇屯村邱舍经济开发区东古路中段456号, 多年来, 健睿胶辊坚持为客户提供好的服务, 联系人: 袁大有。欢迎广大新老客户来电, 来函, 亲临指导, 洽谈业务。健睿胶辊期待成为您的长期合作伙伴!